

TP-Link AC600 High Gain Dual Band Archer T2U Plus მომხმარებლის სახელმძღვანელო

აღწერა

TP-Link Archer T2U Plus AC600 High Gain Wireless Dual Band USB ადაპტერი არის მსუბუქი და ეფექტური გაჯეტი, რომელიც აუმჯობესებს უკაბელო კომუნიკაციას თქვენს კომპიუტერზე. იგი მხარს უჭერს 2.4 გჰც და 5 გჰც სიხშირეებს ორმაგი ზოლიანი ფუნქციონირების წყალობით, რაც უკაბელო კომუნიკაციას უფრო სწრაფს და საიმედოს ხდის. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სანდო და ფართო Wi-Fi დაფარვით ადაპტერზე მაღალი სიმძლავრის ანტენის წყალობით, რომელიც აუმჯობესებს სიგნალის მიღებას.

Archer T2U Plus იღებს Wi-Fi სიგნალებს ორ ცალკეულ ზოლზე. 256QAM ტექნოლოგიის მხარდაჭერა ზრდის 2.4GHz მონაცემთა სიხშირეს 150Mbps-დან 200Mbps-მდე 33%-ით უფრო სწრაფი მუშაობისთვის. აირჩიეთ 2.4 გჰც სიხშირე სერფინგისთვის და სოციალური მედიისთვის, ხოლო 5 გჰც სიხშირე 433 მბიტ/წმ-მდე HD სტრიმინგისთვის და შეფერხების გარეშე თამაშებისთვის.

მაღალსიჩქარიანი Wi-Fi – 200 Mbps 2.4GHz-ზე და 433Mbps 5GHz-ზე უსადენო სიჩქარე იდეალურია HD სტრიმინგის ვიდეოსთვის, დაუფოვნებელი თამაშებისთვის და დიდი file ჩამოტვირთვები

256QAM მხარდაჭერა - ზრდის 2.4 GHz მონაცემთა სიჩქარეს 150 Mbps-დან 200 Mbps-მდე, რაც უზრუნველყოფს 33% უფრო სწრაფ შესრულებას

802.11ac მხარდაჭერა – Wi-Fi ტექნოლოგია, რომელიც 3-ჯერ უფრო სწრაფია, ვიდრე 802.11n

ორმაგი ბენდი - 2.4 GHz და 5 GHz ზოლები უზრუნველყოფს მოქნილ დაკავშირებას, რაც თქვენს მოწყობილობებს წვდომას აძლევს უახლეს ორბანიან Wi-Fi რთუტერს უფრო სწრაფი სიჩქარისა და გაფართოებული დიაპაზონისთვის

უკანა თავსებადობა - მხარს უჭერს მარშრუტიზატორებს, რომლებიც იყენებენ 802.11 a/b/g/n Wi-Fi სტანდარტებს

მაღალი მოგების ანტენა - 5 dBi მაღალი მოგების ანტენა მნიშვნელოვნად აძლიერებს USB ადაპტერის მიღებისა და გადაცემის სიგნალის სიმძლიერეს

აქტიური თავდაცვა – WPA/WPA2 დაშიფვრა უზრუნველყოფს თქვენს Wi-Fi ქსელს გაფართოებულ დაცვას უსაფრთხოების საფრთხეებისგან

მახასიათებლები:

- უსადენო სტანდარტი: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
- სიხშირე: 2.4 გჰც, 5 გჰც
- უკაბელო რეჟიმი: Ad-Hoc / ინფრასტრუქტურის რეჟიმი
- უსადენო უსაფრთხოება: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- მოდულაციის ტექნოლოგია: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- ინტერფეისი: USB 2.0
- LED: სტატუსი
- ანტენა: 1 გარე მაღალი მომატება 5dBi ანტენა
- ზომები (როდესაც ანტენა ვერტიკალურია): 2.28×0.71×6.83 ინჩი (57.8 × 18 × 173.4 მმ)
- სერტიფიცირება: FCC, CE, RoHS
- ოპერაციული ტემპერატურა: 0 °C ~ 40 (32 °F ~ 104)
- შენახვის ტემპერატურა: -40 °C ~ 70 °C (-40 ~ 158)
- ოპერაციული ტენიანობა: 10%~90% არაკონდენსირებადი
- შენახვის ტენიანობა: 5%~90% არაკონდენსირებადი

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ <https://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T2U-Plus.html> ან დაასკანირეთ QR კოდი

