

IL 65/54

Der Holz-Kamineinsatz IL wurde speziell für den nachträglichen Einbau in einen herkömmlichen Kamin entwickelt: Er verbessert Heizleistung und Sicherheit und ist viel praktischer in der Bedienung. Ideal auch für Erstinstallationen.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion und Strahlungswärme, Warmluftgebläse serienmäßig oder als Option je nach Modell. Luftverteilung durch Warmluftgebläse mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus als Option je nach Modell.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Öffnung: Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Öffnung mit Anschlagtür
- Griff: versenkt aus Stahl mit Kaltgriff (Mod. IL)
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchgasklappe: automatisch und verstellbar
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A (G → A++)
- Nennwärmeleistung max. kW 7,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 78,1
- Nennverbrauch max. kg/h 2,03
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 49
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 29,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 65
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 54
- Gewicht kg 110
- Modell IL 65/54

