

Идеальный выбор для контроля доступа

A01S от Akuvox - терминал контроля, оснащенный RFID-считывателем (125 кГц и 13,56 МГц), работающим с большинством карт, широко используемых в настоящее время. A01S разработан для обеспечения совершенного контроля доступа и безопасности.



Основная информация

- Алюминиевый корпус;
- Операционная система Linux;
- Считыватель RFID-карт;
- Вместимость 20,000 карт и 100,000 записей событий;
- Встраиваемый и накладной монтаж;
- Степени пылевлагозащиты/ударопрочности: IP65/IK07;
- Совместимость с Akuvox Cloud и ACMS;

Физические параметры

- | | |
|---|---|
| • Материал зоны считывания: Закаленное стекло | • 802.3af Подача питания по кабелю данных |
| • Материал корпуса: Алюминий | (Ethernet) |
| • Считыватель RFID-карт: 13.56МГц & 125кГц | • Блок питания 12В (если не используется PoE) |
| • Реле: 1 | • Степень пылевлагозащиты: IP65 |
| • Входы: 2 | • Степень ударопрочности: IK07 |
| • Wiegand: Есть | • Монтаж: Накладной или Врезной |
| • Динамик: 1 | • Размеры: 86 x 86 x 33 (мм) |
| • Защита от демонтажа: Есть | • Рабочая влажность: 10~90%, |
| • Ethernet port: RJ45, 10/100Мбит/с, адапт. | • Рабочая температура: -20°C ~ +55°C |
| | • Температура хранения: -30°C ~ +70°C |

• Основные характеристики

- Пользователи: 20,000
- Карты: 20,000
- Записи событий: 100,000

• Обслуживание

- Автоматическая настройка
- Управление через веб-интерфейс
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. копирование / восстановление
- Обновление прошивки
- Системные журналы

• Размеры

• Протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

• Параметры доступа

- Экспорт /импорт расписания доступа
- Изменение уровня доступа
- Работа в режиме считывателя
- Запрос и экспорт журналов доступа



Akuvox
Open A Smart World

10/F, No. 56 Guanxi Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

• Akuvox_210707_V2.0