

**SONOFF SNZB-04P Quick Guide V1.2**

**Zigbee Door/Window Sensor**

1. 打开手机蓝牙功能，打开 Sonoff 应用程序，点击右上角的“+”按钮，选择“添加设备”。

2. 将设备靠近手机，按照提示完成配对。

3. 配对成功后，设备名称将显示为“Zigbee Door/Window Sensor”。

4. 在 Sonoff 应用程序中，您可以配置设备的名称和场景。

5. 设备已成功添加到您的 Zigbee 网络。

6. 您可以通过 Sonoff 应用程序远程控制设备。

7. 设备支持低功耗模式，可节省电量。

8. 设备支持定时功能，可设置设备在特定时间自动打开或关闭。

9. 设备支持场景功能，可将多个设备组合在一起，实现联动控制。

10. 设备支持固件升级，可保持设备处于最新版本。

11. 设备支持 OTA 升级，可在无需拆下设备的情况下进行升级。

12. 设备支持固件升级，可保持设备处于最新版本。

13. 设备支持 OTA 升级，可在无需拆下设备的情况下进行升级。

14. 设备支持 OTA 升级，可在无需拆下设备的情况下进行升级。

15. 设备支持 OTA 升级，可在无需拆下设备的情况下进行升级。

16. 设备支持 OTA 升级，可在无需拆下设备的情况下进行升级。

**https://sonoff.tech/usermanuals**

**FCC compliance statement**

**ISED Notice**

**Warning**

**FR - AVERTISSEMENT**

**DE - WARNUNG**

**SE - VARNING**

**NL - WAARSCHUWING**

**PL - OSTRZEŻENIE**

**Konservacja**

**Ochrona Środowiska**

**Środki ostrożności**

**UL 4200A compliance statement**

**EU Declaration of Conformity**

**For CE Frequency**

**EU Output Power**

**RoHS检测**

**球压试验 (125°C/70°C)**

**灼热丝试验 (85°C/650°C)**

**UV老化测试 (72H/48H)**

**冰醋酸测试 (3min/5min)**

**盐雾试验 (24/36/48H. .)**

**高温存储 (70°C)**

**低温存储 (-40°C)**

**冷热冲击 (-40~70°C)**

**百格测试**

**RCA试验 (100圈/150圈. .)**

**铅笔硬度测试 (3H/4H. .)**

**酒精耐摩擦测试**

**电雕/丝印附着力测试**

- 技术要求:
- 尺寸:展开504\*65mm, 折后42\*65mm
  - 材质: 105g铜版纸
  - 颜色: 四色印刷
  - 工艺: 手风琴12折页
  - 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级							
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	<input type="checkbox"/>	低温存储 (-40°C)	0<L≤3	A	±0.05	±0.10	2024/08/30	00.00.07.0321	MM	1:1	/
<input type="checkbox"/>	球压试验 (125°C/70°C)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击 (-40~70°C)	3<L≤6	A	±0.10	±0.15					
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验 (85°C/650°C)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16	A	±0.15	±0.25	审核日期	00.00.07.0321	投影	第1/1页	V1.2
<input type="checkbox"/>	UV老化测试 (72H/48H)	<input type="checkbox"/>	RCA试验 (100圈/150圈. .)	16<L≤30	A	±0.20	±0.30					
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试 (3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试 (3H/4H. .)	30<L≤120	A	±0.25	±0.35	批准日期	物料名称:	SNZB-04P 快速指南	Sonoff	
<input type="checkbox"/>	盐雾试验 (24/36/48H. .)	<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	120<L≤315	A	±0.30	±0.50					
<input type="checkbox"/>	高温存储 (70°C)	<input type="checkbox"/>	电雕/丝印附着力测试	0<L≤10	B	±1°	50°L≤120					
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10<L≤50	B	±0.3°	120°L≤400					

物料名称: SNZB-04P 快速指南

物料编码: 00.00.07.0321

物料名称: SNZB-04P 快速指南

物料名称: SNZB-04P 快速指南