

El cielo es el límite

EvolutionNext es nuestro siguiente paso en la Serie Evolution. Con confiabilidad galardonada, seguridad avanzada y versatilidad para los acabados, nuestro diseño sustentable hará que tu negocio evolucione.



TASKalfa MZ6001ci



Copia en color A3, impresión, escaneado y opción de fax en 1 dispositivo

Conexión a la nube saliendo de la caja

Hasta 60 ppm y hasta 274 ipm

Verdaderos 1200 x 1200 dpi con acabados avanzados



ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema multifuncional a color
- Imprime/Copia/Escanea/Fax Opcional
Velocidad: Carta: 60 ppm, Oficio: 36 ppm, Tabloide: 30 ppm (sólo impresión)
Tiempo de calentamiento: 14.4 segundos o menos
Primera página:
Copia: 3.4 segundos B&N, 4.4 segundos a color
Impresión: 3.8 segundos B&N, 5.1 segundos a color
Display: Pantalla táctil con panel de control 10.1"
Memoria/Disco Duro: 4G RAM / 256GB
SSD Estándar, 1TB HDD (opción)
Duplex: El Standard Stackless Duplex es compatible con tamaños desde media carta (5.5" x 8.5") hasta tabloide (12" x 18"), 16 lb. Bond — 142 lb. Index (60 — 256 gsm)
Bandeja de salida estándar: Desde media carta — 12" x 18"/500 hojas, hasta pancarta (una hoja) de máximo 12" x 48"
Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 7.2A; 220-240V, 50/60Hz, 7.2A
Consumo Típico de Electricidad (TEC): 120V: 0.83 kWh/semana; 220V: .79 kWh/semana
Dimensiones: 23.7" ancho x 26.1" profundidad x 31.1" altura
Peso: 209.4 libras
Ciclo máximo de trabajo mensual: 200.000 páginas por mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de papel: Estándar 1,150 hojas; Máximo 7,150 hojas
Fuentes estándar de papel: Bandejas dobles para 500 hojas, bandeja multiusos para 150 hojas, selección/cambio auto
Tamaño estándar de papel:
Bandeja 1 — 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14" (media carta a oficio);
Bandeja 2 — 5.5" x 8.5" — 12" x 18", tamaño personalizado
MPT: 5.5" x 8.5" — 12" x 18" (múltiples hojas);
hasta 12" x 48" pancarta (una hoja)

Fuentes opcionales de papel:

PF-7140 Dual charola opcional de 500 hojas — 5.5" x 8.5" — 12" x 18"
PF-7150 Dual charola opcional de 1,500 hojas — 8.5" x 11"
PF-7120 Charola opcional de gran capacidad 3000 hojas — 8.5" x 11"

Peso del papel: Bandeja/MPT:

14 lb Bond — 166 lb. Index (52 — 300 gsm)

Materiales de entrada:

Bandejas Estándar/Opcionales: papel normal, bond, reciclado, preimpreso, vegetal, de color, perforado, grueso, delgado, de alta calidad, membretado, sobres, tamaño personalizado; Bandeja multiusos (MPT): papel normal, bond, reciclado, preimpreso, vegetal, de color, perforado, grueso, delgado, de alta calidad, transparente (OHP), satinado/revestido, con pestaña, etiquetas, membretado, sobres, tamaño personalizado.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Acceso protegido: autenticación LDAP, filtrado por IP, liberación de impresión segura, autenticación SMTP, creación de PDF cifrado, bloqueo por fallos de autenticación, autenticación mediante tarjeta

Almacenamiento de datos protegido: sobrescritura de SSD/HDD, cifrado de almacenamiento de datos AES de 256 bits, módulo de plataforma segura, cumplimiento de la norma IEC-15408, certificación "Common Criteria", certificación IEEE 2600, cumplimiento con el perfil de protección HCD-PP

Comunicación segura: TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, cifrado FIPS 140-3, S/MIME, IPsec con compatibilidad HCD-PP, impresión IPPS (sobre TLS), inscripción de certificados con SCEP, certificados OCSP/CRL, certificados Ethernet 802.1x, algoritmo SHA-2 con 384 bits

Gestión avanzada: configuración para 3 niveles de seguridad preestablecidos, manejo remoto de flota, monitoreo SNMP v3, monitoreo SIEM/Syslog, comprobación de arranque seguro, comprobaciones de integridad en tiempo de ejecución, lista de permittidos

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Control estándar: ARM Cortex-A53/1.6GH
PDLs/Emulaciones: PCL6 (PCL XL/PCL 5c); PRESCRIBE, KPDL3 (compatible con PostScript3), Soporte AES, PDF, XPS/OpenXPS, PPML, Microsoft WPP y Universal Print
Resolución de impresión: Hasta 4800 x 1200 dpi

Fuentes: 93 fuentes (PCL6), 136 Fuentes (KPDL3), 4 Fuentes (Calibri), 4 Fuentes (Cambria), 1 Fuente Bitmap, 79 Fuentes Outline
Compatibilidad con SO: Windows 10/11; Servidor 2016/Servidor 2019/Servidor 2022/Servidor 2025; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS
Impresión desde móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, Kyocera Cloud Print and Scan (KCPs), KYOCERA Mobile Print & KYOCERA MyPanel
Interfaces: Standard: 1000Base-T/100Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), IEEE 802.3az; Other Standard: USB 2.0 (Hi-SpeedUSB), USB 3.0 (Super-Speed USB)
Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (**IB-37** para 2.4/5GHz- **IB-38** para 2.4GHz), 10/100/1000BaseTX (**IB-53** para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (**IB-51** para interfaz WirelessLAN (soporta hasta 328.1 pies)

Red de impresión y protocolos compatibles: HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2/v3, Raw Port (puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, escaneo/impresión WSD
Controladores: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, Status Monitor, Common Profile, Output to PDF, Security Watermark, Super Resolution, Color Optimizer, MAC Driver, Chrome Print Driver, Linux Driver, KX Driver with Distributed Printing, Windows Inbox Driver, SANE Driver
Utilidades: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, Quick Setup, KX PRESCRIBE Macro Generator, ID Register, Software Management Service, Upgrade Studio, Web Package Maker, Removal Tool, PDF Direct Print, Command Center RX, Kyocera Net Manager (opcional)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneo: Escáner a color y blanco y negro
Resolución de escaneo: 600/400/300/200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formato de archivos: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF con búsqueda de texto; Archivo de MS Office
Protocolos soportados/Conectividad: 10 BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, Hi-Speed USB 3.0
Funciones de escaneo: Escaneo a folder (SMBv3), escaneo a correo, escaneo a FTPS sobre TLS, escaneo a USB, escaneo WD, escaneo DSM/SANE, escaneo TWAIN, eliminación de color específico, eliminación de bordes, previsualización, firmas digitales en PDF
Tamaño original: hasta 11" x 17" (vidrio)
Drivers: TWAIN/WIA/DSM-SANE Driver/WSD Scan

PROCESADORES DE DOCUMENTOS OPCIONALES:

Originales aceptables: 5.5" x 8.5" — 11" x 17"

DP-7150: Procesador automático de documentos con inversión de marcha/Velocidad de 140 hojas: Simplex: 80 ipm (B&N/color); Dúplex: 48 ipm (B&N/color); Gramajes: Simplex: 13 lb. Bond — 90 lb. Index (35-160gsm); Dúplex (16-32 lb.); Bond (50-120gsm)

DP-7160: Procesador dual de documentos con velocidad de 320 hojas: Simplex: 100 ipm (B&N/color); Dúplex: 200 ipm (B&N/color); Gramajes: Simplex: 13 lb. Bond — 120 lb. Index (35-220gsm); Dúplex (16-120 lb); Index (50-220gsm)

DP-7170 (con alimentación múltiple y detección de grapas):

Procesador de documentos de doble escaneo/320 hojas; Velocidad: Simplex: 100 ipm (blanco y negro/color); Dúplex: 200 ipm (blanco y negro/color) Gramajes: Simplex: Papel Bond de 13 lb a Index de 120 lb (35 — 220 g/m²); Dúplex: Papel Index de 16 lb a Index de 120 lb (50 — 220 g/m²)

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de copia: 600x600 dpi
Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
Copia continua: 1-9999
Funciones adicionales: ampliación automática, selección automática de papel, combinación de copia, imagen en espejo, rotar copia, borrado de bordes, copia dividida, desplazamiento de márgenes, numeración de páginas, superposición de formularios, saltado de hoja en blanco, eliminación de color en específico, copia de prueba, vista previa, copia de tarjeta de identificación

Manejo de tareas: 1000 códigos de usuario, creación de trabajos, súper resolución, teclas de acceso directo, repetir copia
Aumento/Zoom: tamaño completo, 4 reducciones, 4 ampliaciones con radios preestablecidos, 25-400% en incrementos del 1%
Buzón de documentos: buzón personalizado, buzón de trabajos, buzón de USB, buzón de fax (con sistema de fax opcional)

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONALES

Tipo de fax: sistema de fax (opción)
Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, IBIG
Velocidad de transmisión/velocidad de módem: menor a 3 segundos/33.6 Kbps
Memoria de fax: Estándar 170 MB
Driver: Driver de Fax en la red
Funciones de fax: Fax en la red, transmisión y recepción de dúplex, información encriptada, sondeos; broadcast, integración del servidor de fax, bandeja de papel dedicado al fax, reenvío de fax a correo electrónico o archivo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS**Manejo remoto:**

¡Listo para los Servicios de Flota de Kyocera! Una solución de monitoreo en la nube altamente segura que ofrece visibilidad en tiempo real de su flota. Optimice el tiempo de actividad de sus dispositivos y reciba notificaciones cuando necesite reponer suministros. Optimice la facturación con la integración fluida de aplicaciones de terceros, permitiéndole concentrarse exclusivamente en su negocio.

Software de impresión: Control de costos y seguridad, Nube & Móvil, Manejo de impresión

Servicios de contenido: Escaneo y conexión, Automatización inteligente de procesos, Manejo de contenidos empresariales

Soluciones de TI: Soluciones tecnológicas, incluyendo soluciones para la nube y centros de datos; infraestructura de red, soluciones de ciberseguridad y soluciones de colaboración

Servicios de consultoría: Incluyendo verificación del estado de TI, CIO como servicio, cumplimiento normativo en el sector sanitario, y planificación de copias de seguridad y recuperación

Servicios profesionales: Incluyendo diseño y arquitectura, implementación de proyectos y gestión de proyectos

Servicios gestionados: Incluye servicios de soporte técnico, servicios de retención y soporte in situ

Servicios "Cloud Ready": Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPs)

Opciones de salida y acabado₃**BANDEJA OPCIONAL DE DESPLAZAMIENTO INTERNA JS-7110 DE 250 HOJAS**

Capacidad de apilado: 250 hojas
Tamaño de papel: 8.5" x 11" — 11" x 17"
Gramaje del papel: 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52-300 gsm)

FINALIZADOR INTERNO OPCIONAL DF-7100 DE 500 HOJAS₄

Capacidad de apilado/engrapado: 500 hojas/50 hojas
Tamaño de papel: 5.5" x 8.5" — 12" x 18"
Gramaje del papel: Bond de 14 lb — Index de 166 lb (52 — 300 g/m²)
Posición de engrapado en el borde: 3 posiciones: frente 1 grapa, orilla 1 grapa, cara 2 grapas
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7100 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" — 12" x 18"; 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300gsm)
Dimensiones: 19.4" ancho x 21" profundidad x 6.9" altura

FINALIZADOR OPCIONAL DF-7120 DE 1000 HOJAS₄

Capacidad de apilado/ engrapado: bandeja principal para 1000 hojas/50 hojas (hasta 24 lb. de Bond [90gsm])
Tamaño de papel: 5.5" x 8.5" — 12" x 18"
Gramaje del papel: 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 — 300gsm)

Posición de engrapado: 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)
Dimensiones: 21.6" ancho x 24.4" profundidad x 41.3" altura

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4,000 HOJAS DF-7140₄

Capacidad de apilado/ engrapado: bandeja principal (A) para 4000 hojas; sub-bandeja (B) para 200 hojas/65 hojas (hasta 24 lb. Bond [90 gsm])
Tamaño de papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje del papel: Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m²)
Posición de engrapado: 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)
Dimensiones: 29" ancho x 26" profundidad x 42" altura

Unidad de plegado/tríptico opcional BF-730: (DF-7140)

Plegado: soporta 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17";
Grapa para folleto plegable: 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 20 hojas; 25 lb. - 28 lb. Bond (91 - 105gsm) 13 hojas; más que 28lb. Bond (más de 105 gsm) 1 sheet;
Folleto plegable sin grapas: 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 72 lb. Index (91 - 120gsm) 3 hojas; 32 lb. Bond - 110 lb. Cover (121 - 256gsm) 1 hoja;
Tríptico: soporta solo 8.5" x 11": 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 72 lb. Index (91 - 120gsm) 3 hojas; 16lb. - 28 lb. Bond (60-105 gsm) 1 hoja

Buzón multibandeja opcional MT-730(B): (DF-7140)

7 bandejas; Soporta 16 lb. de Bond - 90 lb. Index (60-163gsm); capacidad de apilamiento por bandeja: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4,000 HOJAS DF-7150₄

Capacidad de apilado/engrapado: bandeja principal (A) para 4000 hojas; sub-bandeja (B) para 200 hojas/100 hojas (hasta 20 lb. Bond [80 gsm])
Tamaño de papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje del papel: Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m²)
Posición de engrapado: 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)
Dimensiones: 29" ancho x 26" profundidad x 42" altura

Unidad de plegado/tríptico opcional BF-9100: (DF-7150)

Plegadora de folletos: admite tamaños de 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"
Plegado de folleto (grapado): Bond de 14 lb a 24 lb (52 - 90 g/m²), 20 hojas; Bond de 25 lb a 28 lb (91 - 105 g/m²) 13 hojas; Bond de más de 28 lb (más de 105 g/m²) 1 hoja
Plegado de folleto (sin grapas): Bond de 14 lb a 24 lb (52 - 90 g/m²) 5 hojas; Bond de 24 lb a 28 lb Index (91 - 105 g/m²) 3 hojas; Papel Bond de 28 lb - Index de 140 lb (106 - 256 g/m²) 1 hoja
Tríptico: soporta solo 8.5" x 11"; 14 lb. - 24 lb. Bond (52 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 28 lb. Index (91-105gsm) 3 hojas

UNIDAD INSERTADORA OPCIONAL IS-7100

Capacidad de papel: 250 hojas x 2 bandejas (basado en Bond de 20 lb [80 gsm])
Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje del papel: Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m²)
Dimensiones: 27.6" ancho. x 24.2" profundidad. x 52.4" altura.

UNIDAD DE PLEGADO EN Z OPCIONAL ZF-7100₅

Tipos de plegado admitidos:
Plegado en Z: 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 lb [64 - 105 g/m²])
Plegado doble: 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 lb [64 - 105 g/m²])
Tríptico interior/exterior (basado en 8.5 x 11R):
 3 hojas (hasta Bond de 20 lb [64 - 74 g/m²])
 2 hojas (hasta Bond de 24 lb [70 - 90 g/m²])
 1 hoja (hasta 28 lb Bond [91-105 g/m²])
 1 hoja (para todos los demás tamaños)
Tamaños de papel compatibles:
 Plegado en Z: 8.5" x 11R - 11" x 17"
 Plegado en D: 8.5" x 11" - 12" x 18"
Plegado en Tríptico:
 8.5" x 11" - 11" x 17"
Dimensiones:
 8,2" An. x 28,7" Pr. x 38,5" Al.

OPCIONES ADICIONALES

Kit de conexión para unidad puente AK-7110, Kit de conexión para unidad puente AK-7120 (ZF-7100), Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1 TB), Guía de banners 10, Kit de fax por internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Tarjeta de red (IB-53), Tarjeta de red LAN inalámbrica de rango extendido (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), Bandeja de documentos DT-730 (B), Kit de extensión de escaneo (A) para PDF con capacidad de búsqueda de texto; Archivo MS Office, Soporte para teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte para gabinete

¹ Requiere PF-7140

² Sólo se puede instalar un procesador de documentos

³ Sólo se puede instalar una opción de salida

⁴ Requiere el kit de conexión de la unidad puente (AK-7110)

⁵ Requiere el kit de conexión de la unidad puente (AK-7120)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us.

TASKalka, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies.

Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
 Tel: 973-808-8444



kyoceradocumentsolutions.us

Kyocera Document Solutions no garantiza que alguna de las especificaciones mencionadas será libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta al momento de enviarse a la prensa. El resto de los nombres de marca y productos pueden ser marcas registradas o aquellas pertenecientes a respectivos titulares y se les reconoce como tales.