

Boîtier SSD NVMe Externe USB-C/Thunderbolt, Boîtier USB4 M.2 NVMe, 40 Gbps,
Boîtier Dissipateur Thermique en Aluminium, B+M/M-Key

N° de produit: 1USB4-NVME-ENCLOSURE



Transformez votre SSD PCIe M.2 NVMe en une solution de stockage externe USB-C rapide et hautement portable. Ce boîtier NVMe prend en charge l'USB4 (40 Gbit/s) et offre des vitesses de lecture/écriture pouvant atteindre 3 800 Mo/s. Idéal pour les utilisateurs expérimentés qui traitent des fichiers multimédias volumineux, gèrent des données sur plusieurs appareils ou effectuent des opérations d'imagerie du système d'exploitation, de récupération de données et de gestion des disques.

Conçu pour le stockage actuel et de nouvelle génération, ce boîtier USB4 connecte les SSD M.2 NVMe M-Key ou B+M Key (2230/2242/2260/2280) à des hôtes USB4, Thunderbolt 5/4/3 ou USB 3.2. Il prend en charge les disques PCIe Gen 4x4 NVMe et offre une compatibilité native sans pilote avec Windows, macOS et Linux. Son interopérabilité transparente avec les systèmes USB-C et Thunderbolt le rend idéal pour les sauvegardes rapides et les transferts de données volumineux.

Le boîtier en aluminium anodisé est doté d'un couvercle de type dissipateur thermique avec un coussin thermique haute efficacité pour permettre un refroidissement passif pendant les charges de travail soutenues. La conception sans ventilateur permet un fonctionnement silencieux tout en maintenant des taux de transfert constants pendant les tâches intensives telles que l'imagerie disque ou la capture de données.

Le boîtier USB4 NVMe est compact et se glisse facilement dans la trousse à outils ou le sacoché d'un technicien. Le boîtier en aluminium robuste facilite non seulement la dissipation thermique, mais protège également le SSD contre les dommages physiques pendant le transport ou l'utilisation dans des environnements exigeants.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Access your NVMe drive externally with ultra-fast transfer speeds
- La conception dissipant la chaleur est idéale pour les tâches prolongées liées à la migration de données
- Conçu pour les flux de données professionnels à haut débit nécessitant un accès NVMe rapide et portable
- Fournissez une solution de stockage instantanée et hautement performante pour la récupération, la sauvegarde ou la réparation des données. Aucune installation de pilote requise

Spécifications techniques

- **Performances Nouvelle Génération** : Transformez votre SSD M.2 NVMe en une solution de stockage ultra-rapide, offrant jusqu'à 40 Gbit/s via un hôte USB4 ou TB; Idéal pour les techniciens IT et les pros qui ont besoin d'un accès SSD rapide et fiable
- **Reste Froid Même Sous Charge** : Boîtier dissipateur thermique robuste en aluminium avec un coussin thermique; Maintient des vitesses SSD constantes sous charge, prenant en charge des transferts de données prolongés sans refroidissement actif
- **Large Compatibilité USB-C** : Connectez le boîtier NVMe à l'aide du câble USB-C fourni à un hôte USB 4, Thunderbolt 5/4/3 ou USB 10 Gbit/s pour un fonctionnement fluide et sans pilote sur les systèmes macOS, Windows et Linux équipés de ports USB-C
- **Large Compatibilité de Lecteurs** : Accédez ou sauvegardez vos données à l'aide de SSD M.2 NVMe PCIe 2230/2242/2260/2280, notamment Samsung 960/970/980/990/9100, Kingston/Seagate/Western Digital/Crucial/Intel; NOTE : Les disques M.2 SATA ne sont pas pris en charge
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos boîtiers sont testés en laboratoire pour garantir l'efficacité thermique et la compatibilité avec les OS; Idéaux pour les sauvegardes sécurisées. Ils bénéficient d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s)	Non
Interface	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Type de bus	USB4 (40Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	22 mm - M.2 NVMe
Disques compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge	2230
	2242
	2260
	2280
ID du chipset	ASM246PD

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40Gbps
Type et débit	USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
	Thunderbolt 5 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
S.M.A.R.T. Support	Oui
Protection contre les chocs	Oui
RAID	Non
MTBF	112 000 Heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - LED Fixe : Lecteur Détecté LED Clignotante Rapide : activité de lecture/écriture ,
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Jusqu'à 90 % d'HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	4.9 in [124.8 mm]
Largeur du produit	2.6 in [65 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [28.8 mm]
Poids du produit	12.0 oz [340 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
--------------------	------------------

Largeur du Paquet	7.5 in [19.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.5 cm]
Poids brut	15.2 oz [430.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier M.2 NVMe
	1 - Coussin Thermique (préinstallé)
	1 - Câble USB4
	1 - Tournevis cruciforme Philips
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis