

Belüftungssteuerung mit LED für Niko Home Control, white coated

154-52054

4 Jahre
Garantie

Mit diesem Taster lassen sich vier Lüftungspositionen einstellen. Er wird mittels Klickmechanismus an der wandmontierten Platine befestigt. Eine LED zeigt an, welche Belüftungsstufe eingestellt ist. Schalter mit Taste. Farbausführung: white coated.

Technische Daten

Belüftungssteuerung mit LED für Niko Home Control, white coated.

- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Aufdruck: Auf der Taste ist rechts unten eine Uhr aufgedruckt, die die Boostfunktion kennzeichnet. Auf den anderen Tasten ist ein Lüfter abgebildet, dessen Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn steigt, beginnend mit der Taste links oben.
- Linse: Die oberen und unteren Tasten sind mit einer kleinen amberfarbigen Anzeige-LED (1,5 x 1,5 mm) ausgestattet, um den Status der Aktion anzuzeigen. Sie können die Anzeige-LEDs so programmieren, dass sie entweder bei aktiviertem oder bei deaktiviertem Ausgang aufleuchten. Sie bestimmen dies über die Programmiersoftware.
- Farbe: white lackiert (annähernd NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

