

**FRONIUS Symo GEN24 4.0 2MPPT, WLAN,LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.151**


- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 4x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Batteriesysteme: BYD HVS (5,12 bis 12,80 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC-Seite
- Gewicht: 15,6 kg
- Maße: 530 x 474 x 165 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	6000 W
Type	Symo GEN24 4.0
Batteriefähig	per Update
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	25 A
Bemessungsspannung MPP	80 - 800 V
AC-Leistung	4000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Max. Wirkungsgrad	97.2 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja

Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Notstromfähig	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
DC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	15.6 kg
Breite	474 mm
Höhe	530 mm
Tiefe	165 mm
EAN	9007947330611

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2