



黑爵AJ179 V2 TITAN 三模游戏鼠标使用说明书

AJAZZ T500 TRIPE MODE GAME MOUSE USER MANUAL

CN

一、参数说明

产品品牌:AJAZZ

产品型号:AJ179 V2 TITAN

传输方式:USB有线+2.4G无线+BT5.0

产品尺寸:125.4*67.5*43.5mm

产品重量: ≈56g

外壳材质:ABS注塑

按键数量:按键*5+开关*1+DPI/Pair键*1

线材长度:1.5M

传感器:PAW3950

按键寿命:10000W次

电池容量:400mAh

回报率:

默认有线USB:1000Hz / 默认 2.4G:1000Hz / 默认 BT:125Hz

驱动软件可调回报率:


有线回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

2.4G 回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

BT 回报率:125Hz不可调 (该模式下不支持驱动软件)

支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac


二、鼠标说明




- ①. 左键
- ②. 右键
- ③. 中键 (滚轮键)
- ④. 前进键
- ⑤. 后退键
- ⑥. 鼠标指示灯
- ⑦. DPI/Pair 键
- ⑧. 模式切换开关
- ⑨. 接收器收纳

三、模式连接说明

1.2.4G模式



2.BT模式




2.有线模式




四、DPI切换键

1. 可在驱动软件中自定义调节 DPI 值 (默认 DPI:800) (驱动软件可调整最高 42000 DPI, 其中30000-42000 DPI为超频)
2. DPI 灯效:默认灯效:关闭灯光。切换 DPI, DPI灯应色闪 3 下



五、鼠标底座

1. 底座氛围灯:默认:七彩流光灯效 (灯效带记忆) (底座后面的按键开关仅控制氛围灯)
2. DPI 灯效:默认灯效:关闭灯光。切换 DPI, DPI灯应色闪 3 下



EN

1. Parameter Description

Product Brand:AJAZZ

Model No.: AJ179 V2 TITAN

Transmission mode: USB wired + 2.4G wireless + BT5.0

Product Size: 125.4*67.5*43.5mm

Product weight: ≈56g

Case Material: ABS injection moulding

Number of Keys: Buttons*5+Switch*1+DPI/Pair Key*1

Cable Length: 1.5M

Sensor: PAW3950

Button lifespan: 10000W cycles

Battery capacity: 400mAh

Return rate:

Default wired USB: 1000Hz/default 2.4G: 1000Hz/default BT: 125Hz

Adjustable return rate of driver software:


Wired return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

2.4G return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

BT return rate: 125Hz non adjustable

Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

2. Mouse Instructions




- ①. Left button
- ②. Right button
- ③. Middle key
- ④. Forward key
- ⑤. Back key
- ⑥. Mouse Indicator Lights
- ⑦. DPI/Pair Key
- ⑧. Mode switch
- ⑨. Receiver Organiser


- 1) Green light in 2.4G mode, blue light in BT mode, blinking pairing under pairing status, always on for 3s and then off after the device is connected successfully
- 2) DPI adjustment under the display of the corresponding gear colour
- 3) Red light blinks in low battery state
- 4) Red light is always on in charging status
- 5) Full battery status indicator light off

3.Mode Connection Instructions

3.1.2.4G mode



3.2.BT mode




2.有线模式




4. DPI Adjustment

1. DPI value can be customised in the driver software (default DPI: 800) (the driver can be adjusted up to 42000DPI).
2. DPI light effect: Default light effect: turn off the light. Switch DPI, DPI corresponds to the colour flash 3 down.



5. Mouse base

- Base ambient light: switch control ambient light at the back of the base, light effect with memory
- Indicator light: 1. Red light flashes when low battery. 2. Red light is always on when charging. 3. Green light is always on when fully charged.



产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持,为了让您放心使用本产品,更好地保障您的权益,我公司将严格遵守并执行相关规定,实行售后服务。

1、服务有效期:自购买之日起质量保证12个月

2、服务内容:按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务

3、不属于服务范围:

- a. 已经超出有效服务或免费维修期;
- b. 未按正确方式使用、维护、保管导致故障或损坏的;
- c. 非本公司授权维修机构维修导致的故障或损坏;
- d. 质保卡上无经销商资料及盖章之产品;
- e. 擅自涂改三包凭证内容的;
- f. 由于不可抗力 (如自然灾害等) 原因造成产品之不良;
- g. 人为因素导致产品不良 (如操作失误、碰撞、输入不合电压等);
- h. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号: _____

购买日期: _____

客户姓名: _____

联系电话: _____

联系地址: _____

★本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据,请您妥善保管。

★任何产品问题,可扫码咨询微信公众号小橘。



了解更多产品信息请关注

微信公众号请搜索:

“AJAZZ黑爵外设”

抖音号请搜索:

“24608628112”

制造商:深圳市黑爵同创电子科技有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集智园大厦2楼
电话:86-0755-2740 7340
执行标准号:GB/T 14081-2010

产品中有毒物质的名称及含量

根据中国<<电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

有害物质 Hazardous Substances						
部件名称 PartsName	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线/电源Cable/Adaptor	X	O	O	O	O	O
电路板组件PWAS	X	O	O	O	O	O
塑料/其它部件Plastic/Othersparts	O	O	O	O	O	O
玻璃部件Glass parts	X	O	O	O	O	O
金属部件Metal parts	X	O	O	O	O	O
电池Battery	X	O	O	O	O	O

本表格依据SIT11364的规定编制。
O=表示该有害物质在该部件均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X=表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
表中标有“X”的所有部件均符合欧盟RoHSRecast法规-2011/65/EU指令。此表显示“黑爵同创电子科技有限公司”的电子电气产品部件中何处存在这些有害物质。因型号不同,产品可能不包括上述所有部件·请以产品实际销售配置为主。

本产品的环保使用期限为10年。
电池部分的环保使用期限为5年。
环保使用期限的参考标准,取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

INA

1. Deskripsi Parameter

Merek Produk: AJAZZ

Nomor model: AJ179 V2 TITAN

Mode transmisi:

Kabel USB + nirkabel 2.4G + BT5.0

Ukuran Produk: 125,4 * 67,5 * 43,5 mm

Berat produk: ≈56g

Bahan Kasus: Cetakan injeksi ABS

Jumlah Kunci: Tombol * 5 + Sakelar * 1

+ DPI / Tombol Pasangan * 1

Panjang Kabel: 1.5M

Sensor PAW3950

Umur tombol: siklus 10000W

Kapasitas baterai: 400mAh

Tingkat pengembalian:USB berkabel default: 1000Hz/

default 2.4G: 1000Hz/default BT: 125Hz

Tingkat pengembalian driver yang dapat disesuaikan:


Tingkat pengembalian kabel: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

Tingkat pengembalian 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

Tingkat pengembalian BT: 125Hz tidak dapat disesuaikan

Sistem pendukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11 / Mac

2. Mouse Instructions




- ①. Tombol kiri
- ②. Tombol kanan
- ③. Tombol tengah
- ④. Tombol maju
- ⑤. Tombol kembali
- ⑥. Lampu Indikator Mouse
- ⑦. DPI / Tombol Pasangan
- ⑧. Sakelar mode
- ⑨. Slot Penerima


- 1) Lampu hijau dalam mode 2.4G, lampu biru dalam mode BT, berkedip berpasangan di bawah status pemasangan, selalu menyala selama 3 detik lalu mati setelah perangkat tersambung berhasil
- 2) Penyesuaian DPI di bawah tampilan warna roda gigi yang sesuai
- 3) Lampu merah berkedip dalam kondisi baterai lemah
- 4) Lampu merah selalu menyala dalam status pengisian daya
- 5) Lampu indikator status baterai penuh mati

3. Petunjuk Koneksi Mode

3.1.Mode 2.4G



3.2. Mode BT




2.有线模式



4. Penyesuaian DPI

1. Nilai DPI dapat disesuaikan dalam perangkat lunak driver (DPI default: 800) (driver dapat disesuaikan hingga 42000 DPI).
2. Efek cahaya DPI: Efek cahaya default: matikan lampu. Alihkan DPI, DPI sesuai dengan lampu kilat warna 3 ke bawah.



5. Mouse base

- Cahaya sekitar dasar: sakelar kontrol cahaya sekitar di bagian belakang dasar, efek cahaya dengan memori
- Lampu indikator: 1. Lampu merah berkedip ketika baterai lemah. 2. Lampu merah selalu menyala saat mengisi daya. 3. Lampu hijau selalu menyala saat baterai terisi penuh.



RU

1. Описание параметра

Марка продукта:AJAZZ

Номер модели: AJ179 V2 TITAN

Режим передачи: USB проводной + 2.4G беспроводной + BT5.0

Размер продукта: 125,4*67,5*43,5 мм

Вес продукта: ≈56g

Материал корпуса: ABS литье под давлением

Количество клавиш: Кнопки*5+

Переключатель*1+КлавишаDPI/Pair*1

Длина кабеля: 1.5M

Датчик: PAW3950

Срок службы кнопки: 10000 циклов

Емкость аккумулятора: 400 мАч

Скорость возврата:По умолчанию проводной USB: 1000Гц

по умолчанию 2.4G: 1000 Гц / по умолчанию BT: 125 Гц

Регулируемая скорость возврата драйвера:


Проводная скорость возврата: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

Скорость возврата 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

Скорость возврата BT: 125 Гц нерегулируемый

Система поддержки: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Инструкции для мыши




- ①. Левая кнопка
- ②. Правая кнопка
- ③. Средняя кнопка
- ④. Передняя клавиша
- ⑤. Кнопка назад
- ⑥. Световой индикатор мыши
- ⑦. DPI/парный ключ
- ⑧. Переключатель режимов
- ⑨. Слот приемника

- 1) Зеленый свет в режиме 2.4G, синий свет в режиме BT, мигающий индикатор сопряжения в режиме сопряжения, всегда включен в течение 3 с, а затем выключается после успешного подключения устройства успешно
- 2) НастройкаDPI под дисплеем соответствующий цвет шестеренки
- 3) Красный индикатор мигает в состоянии низкого заряда батареи
- 4) Красный индикатор всегда включен в состоянии зарядки
- 5) Индикатор полного заряда батареи выключен

3.Инструкции по подключению режимов

3.1.Режим 2.4G



3.2.ВТ РЕЖИМ




2.有线模式



4. Регулировка DPI

1. Настройте значение DPI в программном обеспечении драйвера (по умолчанию DPI:800). (Драйвер может настроить до 42000 DPI)



5. Основание для мыши

- Окружающий свет базы: переключатель на задней панели базы управляет окружающим светом.Индикаторная лампочка: 1. Красный свет мигает при низком заряде батареи. 2. Красный индикатор всегда горит при заряде. 3. Зеленый индикатор горит, когда аккумулятор полностью заряжен.



Italiano

Questo prodotto è progettato per essere alimentato dall'alimentatore elencato / certificato, con una tensione nominale di 5V (tensione di lavoro inferiore a 5,25V. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il fornitore.

한국어

이 제품을 설계는 나열된 / 제공 전원 공급 장치에 의해 5V 정격 전압으로 작동합니다. 작동 전압은 5.25V 미만입니다. 자세한 내용은 공급업체에 문의하십시오.

日本語

この製品の設計はリスト/指定された電源から 5V 定格電圧で動作します。動作電圧は 5.25V を下回ります。詳細については、ベンダーにお問い合わせください。

Español

Este diseño del producto está alimentado por las fuentes de alimentación enumeradas / certificadas, con una tensión nominal de 5v u una tensión de funcionamiento inferior a 5,25V. Para más información, Póngase en contacto con el proveedor.

Français

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation répertoriée / certifiée, avec une tension nominale de 5V (com fol) e uma tensão de trabalho inferior a 5,25V. Para mais informações, entre em contato com o fornecedor.

Português

Este produto foi projetado para ser alimentado pela fonte de alimentação listada/certificada, com uma tensão nominal de 5V (com fol) e uma tensão de trabalho inferior a 5,25V. Para mais informações, contacte o fornecedor.

Ελληνικά

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτείται από την αναγραφόμενη / πιστοποιημένη πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, με ονομαστική τάση 5vol (όπου η τάση λειτουργίας είναι 5,25V ή χαμηλότερη). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

हिब्रית

המוצר מיועד להפעלה על ידי מקור מתח ממוצע כדל / המסומן, 5V

Lietuva

Šis produktas suprojektuotas taip, kad būtų varomas išvardytu arba sertifikuotu energijos šaltiniu, kurio vardinė įtampa yra 5V, darbinė įtampa yra mažesnė kaip 5,25V. Daugiau informacijos kreiptis į tiekėją.

УкраїнськаName

Цей продукт має бути заживлений у списку/сертифікованому джерелу енергії з назовою напругою 5V, робоча напруга менша за 5. 25V. Щоб дізнатися більше, будь ласка, зв'яжіться з постачальником.

Deutsch

Dieses Produkt ist für die Stromversorgung durch gelistete/zertifizierte Stromversorgungen mit einer Nennspannung von 5V ausgelegt. Die Betriebsspannung liegt unter 5,25V, bitte kontaktieren Sie den Lieferanten für weitere Informationen.

Polski

Produkt ten jest zaprojektowany do zasilania wymienionymi/certyfikowanymi zasilaczem, o napięciu znamionowym 5V, napięcie robocze jest mniejsze niż 5.25V. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.

Nederlands

Dit product is ontworpen om te worden gevoed door de vermelde gecertificeerde voeding, met een nominale spanning van 5V, werkspanning is minder dan 5.25V. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Dansk

Dette produkt er designet til at blive drevet af den anførte / certificerede strømforsyning, med en nominal spænding på 5V, arbejdsspænding er mindre end 5,25V. For mere information, kontakt venligst leverandøren.

Română

Acest produs este conceput pentru a fi alimentat de sursa de alimentare listată / certificată, cu o tensiune nominală de 5V (cablat) și o tensiune de lucru mai mică de 5,25V. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul.

العربية

هذا المنتج هو مدموم من قبل المنطقة المذكورة / المعتمدة 5V مع تغذية التيار المستمر. SV voltage التشغيل هو أقل من 5.25V. For more information, contact the supplier.

हिब्रית

המוצר מיועד להפעלה על ידי מקור מתח ממוצע כדל / המסומן, 5V