



**Wandesse
5DB 69251**

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: F
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 181 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Mechanische Schüfuge Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 28 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): mm 800-948x900x470
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): mm 922-1070x900x470

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9114X1: Kohlefilter
- 5Z 9115X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: T-Shape
 Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Kammesse
 Approbationszertifikate: CE, IMQ (ENEC)
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm): 70x900x470
 Höhe des Kamins: min 730mm - max 1000mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 70mm
 Nettogewicht (kg): 14,2
 Steuerung: Drucktasten
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 370
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: n.a.
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 230
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): n.a.
 Anzahl der Lampen (Stk): 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 63
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Lüftung: Umrüstbar
 Nachlauf: nein
 Benötigtes Zubehör: Sonderzubehör
 Art der Lampen: Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W): 2x28
 Art des Fettfilters: Multilayer cassette
 Filterwechsel Erinnerung: Nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 181
 Absicherung (A): No
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wand
 LIPC: 4251003101744
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Approbationszertifikate: CE, IMQ (ENEC)
 Länge Netzkabel (m): 59
 Steckerart: Schuko
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): 31,49 / 42,12 x 35,43 x 18,50
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 38,26 x 16,33 x 23,74
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 19,68 / 25,59
 Nettogewicht (lbs): 31,30 Bruttogewicht (lbs): 41,22
 Lage des Gebläses: Im Schacht
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): 217
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: 5,90 / 4,72
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
 Ablaufrichtung: nach oben
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003101744

