

GARMIN®



FUSION APOLLO™ MS-RA800

Manuel d'utilisation

© 2025 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, Garmin BlueNet™, ANT®, Fusion®, et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Fusion Apollo™, Connect IQ™, Fusion® Audio et Fusion PartyBus™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store™ est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google Inc. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. NMEA 2000® et le logo NMEA 2000 sont des marques déposées de la National Marine Electronics Association. Wi-Fi® est une marque déposée par Wi-Fi Alliance Corporation. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

M/N : MS-RA800, A04580/B04580

IC: 1792A-A04580

船用音響主機

Table des matières

Mise en route	1	Correction des problèmes de synchronisation audio et vidéo Bluetooth.....	10
Touches du système stéréo.....	1	Lecture sur un appareil USB	11
Commandes de lecture.....	2	Compatibilité de l'appareil USB.....	11
Écran de veille.....	3	Connexion d'un appareil USB.....	11
Saisie de texte.....	3	Contrôle de la lecture de la musique sur une clé USB ou un lecteur audio.....	12
Utilisation de la molette pour faire des sélections.....	3	Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Apple connecté.....	12
Ecran de la chaîne stéréo.....	3	Paramètres de source USB.....	12
Icônes d'état.....	4	Radio	12
Nom de l'appareil.....	4	Définition de la région du syntoniseur.....	12
Configuration de la zone par défaut.....	4	Changement de station radio.....	13
Sélection d'une source.....	5	Apple AirPlay	13
Réglage du rétroéclairage et de la luminosité de la molette.....	5	Connexion d'un appareil Apple avec AirPlay.....	13
Commande audio	5	Définition d'un mot de passe AirPlay... ..	13
Réglage du volume.....	5	Connexion à un appareil auxiliaire..	14
Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées.....	5	Canal de retour audio (ARC)	14
Réglage du niveau des basses.....	5	Correction des problèmes de synchronisation audio et vidéo sur la source ARC.....	14
Réglage de la tonalité.....	6	Lecture DAB	14
Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone.....	6	Définition de la région du récepteur radio.....	14
Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire.....	6	Recherche de stations DAB.....	15
Zones de haut-parleurs.....	6	Changement de station DAB.....	15
Paramètres DSP.....	6	Sélection d'une station DAB dans une liste.....	15
Configuration des paramètres DSP.....	7	Sélection d'une station DAB dans une catégorie.....	15
Réglage automatique du volume en fonction de la vitesse.....	7	Préréglages	15
Connexion à un lecteur audio	8	Enregistrement d'une station ou d'un canal en tant que préréglage.....	15
BluetoothLecture d'un appareil	8	Sélection d'une station préréglée dans une liste.....	16
Connexion d'un appareil Bluetooth compatible.....	9	Suppression des stations préréglées..	16
Informations sur la portée du Bluetooth.....	9	Réseau Fusion PartyBus	16
Sélection d'un appareil Bluetooth différent.....	9		
Menu et paramètres de la source Bluetooth.....	10		
Désactivation de la connexion Bluetooth automatique.....	10		

Création d'un groupe.....	17	Réglage du filtre du caisson de basse.....	26
Modification d'un groupe.....	17	Réglage de paramètres audio supplémentaires pour une zone.....	26
Sortie d'un groupe.....	17	Options de mise sous tension.....	27
Fonctions des chaînes stéréo groupées.....	17	Paramètres de source.....	27
Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées.....	18	Configuration des ports d'antenne pour les antennes DAB et FM.....	27
Synchronisation de groupe.....	18	Paramètres réseau.....	28
Activation de la synchronisation de groupe.....	19	Connexion de l'appareil Fusion PartyBus à un point d'accès sans fil.....	28
Commande d'éclairage LED.....	19	Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup.....	28
Allumer et éteindre les lumières LED...	19	Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple.....	29
Activation des effets de lumière LED...	20	Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil.....	29
Lancer une scène de lumières LED.....	20	Paramètres de point d'accès sans fil.....	30
Configuration des lumières LED par rapport à la musique.....	20	Configuration avancée du réseau....	30
Commande et configuration des lumières LED à l'aide de l'application ActiveCaptain.....	21	Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP.....	31
Utilisation de l'application ActiveCaptain.....	21	Connexion de la chaîne stéréo à un réseau Garmin.....	32
Initialisation des lumières LED connectées à l'aide de l'application ActiveCaptain.....	22	Configuration d'une adresse IP statique.....	33
Paramètres généraux.....	23	Restauration des paramètres du réseau.....	33
Paramètres de la zone de haut-parleurs.....	23	Options de mise à jour.....	34
Désactivation de l'ampli interne.....	23	Options supplémentaires de contrôle de la stéréo.....	34
Configuration de la zone par défaut.....	23	Connexion à une montre Garmin.....	34
Synchronisation des niveaux de volume de la source et de la zone....	24	Connexion à une télécommande ARX70.....	35
Réglage de la limite du volume à l'allumage.....	24	Application de la télécommande sans fil Fusion Audio.....	35
Maintien des niveaux de volume de chaque zone.....	24	Contrôle et connexion au réseau stéréo Fusion.....	35
Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse.....	24	Télécommande NMEA 2000 et affichage.....	36
Paramètres de contrôle automatique du volume.....	25	Informations NMEA 2000.....	36
Désactivation d'une zone.....	25		
Attribution d'un nom à une zone.....	25		
Liaison de zones.....	26		
Activation du contrôle du volume de la zone 3 ou 4 à partir d'un ampli connecté.....	26		

Annexes..... 36

Enregistrement de votre appareil	
Fusion.....	36
Nettoyage de l'appareil.....	36
Mises à jour logicielles.....	37
Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB.....	38
Téléchargement manuel d'une mise à jour logicielle.....	38
Téléchargement d'une mise à jour logicielle à l'aide de l'application Garmin Express.....	39
Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB préparée.....	40
Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Audio.....	41
Options de mise à jour du réseau....	41
Mise à jour du logiciel dans le cadre d'une mise à jour du réseau Garmin.....	42
Page web de la chaîne stéréo.....	42
Accès à la page web de la chaîne stéréo.....	42
Mise à jour de la chaîne stéréo à partir de la page web.....	43
Dépannage.....	43
Le système stéréo ne réagit pas aux boutons.....	43
La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB.....	43
Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures.....	43
Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth.....	43
Résolution des problèmes sur le réseau.....	44
Icônes d'état du réseau.....	44
Dépannage pour la mise à jour logicielle.....	45
La chaîne stéréo ne se met pas à jour dans le cadre d'une mise à jour réseau Garmin.....	45
Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple.....	45
Le système stéréo ne détecte pas l'appareil connecté Apple.....	46

Le flux audio en Apple AirPlay est saccadé par des micro-coupures.....	46
Caractéristiques.....	46
Interfaces et services réseau.....	47
Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo.....	48
Dimensions (côtés).....	48
Dimensions (haut).....	48

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Touches du système stéréo



Molette	<ul style="list-style-type: none">• Tournez la molette pour régler le volume.• Lorsque vous réglez le volume, appuyez sur la molette pour basculer d'une zone à une autre.• Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage.• Dans un menu, appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en évidence.• Appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée pour activer certaines fonctions, par exemple ouvrir les stations radio pré-réglées ou désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées à partir de l'écran Désactiver le son (Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées, page 5).
	<p>Appuyez sur ce bouton pour modifier la source.</p> <p>ASTUCE : vous pouvez faire tourner la molette pour parcourir les options et appuyer dessus pour sélectionner la source. Vous pouvez aussi balayer l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyer sur une source à l'écran.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir le menu Groupes lorsque vous êtes connecté à un réseau Fusion PartyBus™ (Réseau Fusion PartyBus, page 16).</p>
	<p>Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour allumer le système stéréo.• Appuyez sur cette touche pour désactiver le son.• Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre la chaîne stéréo ou toutes les chaînes stéréo du réseau.• Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la chaîne stéréo.

Commandes de lecture

Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée.

REMARQUE : après quinze secondes environ, les commandes de lecture sont masquées par l'écran de veille. Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour afficher les commandes de lecture ([Écran de veille, page 3](#)).

	Appuyez sur ce bouton pour mettre la lecture en pause.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ce bouton pour lire un fichier multimédia ou reprendre la lecture.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente, lorsqu'une source applicable est utilisée. • Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. • Source AM, FM : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station pré réglée précédente. ◦ Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). • Source RAN : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur ce bouton pour revenir à la station DAB précédente dans l'ensemble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la dernière station disponible de l'ensemble précédent. ◦ Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir à l'ensemble DAB précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, lorsqu'une source applicable est utilisée. • Maintenez ce bouton enfoncé pour avancer dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. • Source AM, FM : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station pré réglée suivante. ◦ Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). • Source RAN : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur ce bouton pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble. ◦ Maintenez ce bouton enfoncé pour passer à l'ensemble DAB suivant.
 (Sources AM et FM)	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les modes de réglage (auto ou manuel) et les pré réglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer la station actuelle comme station pré réglée.
 (Source RAN)	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode de réglage manuel et les pré réglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour rechercher les stations DAB.
 (Sources Aux et ARC)	Appuyez pour augmenter la sensibilité.
 (Sources Aux et ARC)	Appuyez pour réduire la sensibilité.

Écran de veille

Après quinze secondes environ, un écran apparaît et affiche des informations sur le fichier multimédia ainsi que la pochette de l'album. Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour interagir avec cet écran.

- Vous pouvez balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer de piste ou de station prééglée.
- Vous pouvez appuyer sur l'écran pendant environ une seconde pour mettre la lecture en pause ou désactiver le son, en fonction de la source.
- Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour revenir à l'écran des commandes de lecture.

REMARQUE : vous pouvez désactiver cet écran dans les paramètres (*Options de mise sous tension, page 27*).

Saisie de texte

- 1 Dans un champ qui vous permet de saisir du texte, sélectionnez ✕ pour supprimer les caractères existants.
- 2 Si besoin, sélectionnez ◀ ou ▶ pour utiliser des chiffres, des symboles ou des lettres minuscules, le cas échéant.
- 3 Touchez un caractère pour le sélectionner.
- 4 Sélectionnez ✓ pour enregistrer le texte saisi.


Utilisation de la molette pour faire des sélections

Utilisez la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner les éléments qui apparaissent à l'écran.

- Tournez la molette pour mettre en évidence un élément à l'écran.
- Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Ecran de la chaîne stéréo

Les informations qui apparaissent à l'écran varient en fonction de la source sélectionnée. Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée (*Commandes de lecture, page 2*). Dans cet exemple, l'appareil lit une piste enregistrée sur un appareil connecté à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.



①	Nom de la source
②	Zone active, icônes d'état et raccourcis (<i>icônes d'état, page 4</i>) ASTUCE : touchez une icône pour ouvrir la page correspondante.
③	Informations sur la piste (si disponibles)
④	Pochette de l'album (si disponible à partir d'une source)
⑤	Temps écoulé, durée de la piste et numéro de la piste en cours de lecture par rapport au nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)

Icônes d'état

Vous pouvez toucher une icône d'état pour ouvrir l'écran correspondant.

	Ouvre l'écran du volume.
	Ouvre l'écran Prérégl..
	Ouvre les paramètres du réseau. REMARQUE : vous ne pouvez pas accéder aux paramètres réseau si cette chaîne stéréo fait partie d'un groupe.

Nom de l'appareil

Il est conseillé de choisir un nom unique pour cet appareil afin de pouvoir l'identifier facilement sur le réseau Fusion PartyBus.

REMARQUE : donnez un nom unique à chaque appareil et zone du réseau afin d'éviter la confusion lorsque vous regroupez, contrôlez et configurez vos chaînes stéréo et zones. Vous devez également désactiver les zones qui ne sont pas utilisées (*Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 23*).

Si vous souhaitez personnaliser davantage votre système, vous pouvez donner un nom unique aux sources de chaque chaîne stéréo et désactiver les sources inutilisées (*Paramètres généraux, page 23*).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Nom de l'appareil**, puis choisissez une option :
 - Sélectionnez un nom prédéfini dans la liste.
 - Sélectionnez **Nom personnalisé**, puis saisissez un nom unique pour l'appareil.

Configuration de la zone par défaut

La zone par défaut est la zone de haut-parleur que vous réglez par défaut lorsque vous tournez la molette.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Attribuer une zone par défaut**.
- 3 Sélectionnez une zone.

Sélection d'une source

1 Sélectionnez le .

2 Tournez la molette pour mettre une source en surbrillance.

REMARQUE : si l'appareil fait partie d'un groupe, continuez à tourner la molette pour accéder aux sources des autres appareils du groupe ([Création d'un groupe, page 17](#)).

Si une source ne peut pas être partagée avec le groupe, elle apparaît en gris et vous ne pouvez pas la sélectionner.

3 Appuyez sur la molette pour sélectionner la source qui vous intéresse.

ASTUCE : vous pouvez également appuyer sur la source à l'écran pour la sélectionner.

Réglage du rétroéclairage et de la luminosité de la molette

REMARQUE : si vous avez connecté le fil d'atténuation du faisceau de câbles au fil d'illumination du bateau, le rétroéclairage et la molette s'atténuent automatiquement quand les lumières du bateau sont allumées. Ceci peut avoir une incidence sur le réglage de la luminosité.

1 Sélectionnez  > **Luminosité**.

2 Réglez le niveau de luminosité.

Commande audio

Réglage du volume

À partir de cette chaîne stéréo, vous pouvez contrôler le volume de n'importe quelle zone sur n'importe quelle chaîne stéréo connectée au réseau Fusion PartyBus.

1 Tournez la molette pour régler le volume de la zone par défaut de la chaîne stéréo.

2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

REMARQUE : si cette chaîne stéréo fait partie d'un groupe, vous pouvez régler le volume de toutes les chaînes stéréo du groupe ou des zones individuelles de chaque chaîne stéréo ([Création d'un groupe, page 17](#)).

Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées

Vous pouvez rapidement désactiver le son de cette chaîne stéréo et de toutes les autres chaînes stéréo connectées au réseau Fusion PartyBus ([Réseau Fusion PartyBus, page 16](#)).

1 À partir de n'importe quelle source, appuyez sur .

Le symbole Silencieux s'affiche et le son de cette chaîne stéréo est désactivé.

REMARQUE : si la chaîne stéréo fait partie d'un groupe, le son de toutes les chaînes stéréo groupées sera coupé.

2 Sélectionnez **Dés. son système**.

Le son de toutes les chaînes stéréo connectées est désactivé.

3 Sélectionnez **Réact. son syst.**

Le son de toutes les chaînes stéréo connectées est réactivé.

Réglage du niveau des basses

Vous pouvez régler le niveau du caisson de basse pour chaque zone.

1 Appuyez sur la molette et sélectionnez une zone avec un caisson de basses connecté.

2 Maintenez la molette enfoncée.

Le réglage Niv. b. pour la zone s'affiche.

3 Réglez le niveau du caisson de basses et appuyez sur la molette pour le valider.

Réglage de la tonalité

- 1 Sélectionnez  > **Audio**.
- 2 Sélectionnez la zone à régler.
- 3 Appuyez sur la molette pour sélectionner une tonalité.
- 4 Réglez le niveau de tonalité et appuyez sur la molette pour le valider.
Vous pouvez déplacer le curseur pour régler le niveau de tonalité.

Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone

Le paramètre Augmenter le volume maintient la réponse de fréquence à un volume faible et augmente le volume perçu aux volumes élevés. Ce paramètre est activé par défaut dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez  > **Audio**.
- 2 Sélectionnez une zone à régler.
- 3 Sélectionnez **Augmenter le volume** pour décocher la case.

Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire

Vous pouvez régler la sensibilité d'un appareil auxiliaire connecté afin d'obtenir un volume similaire à celui des autres sources multimédias. Vous pouvez régler la sensibilité par paliers d'1 dB. Vous pouvez aussi régler la sensibilité des sources ARC connectées à l'aide d'un câble HDMI®.

- 1 Sélectionnez une source applicable.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour augmenter la sensibilité, sélectionnez .
 - Pour diminuer la sensibilité, sélectionnez .

REMARQUE : pour obtenir la meilleure qualité de son possible, lorsque vous utilisez un lecteur audio portable équipé d'une sortie pour casque, il peut être nécessaire de régler le volume sur le lecteur audio plutôt que de régler la sensibilité.

Zones de haut-parleurs

Vous pouvez regrouper les haut-parleurs d'une zone dans une zone de haut-parleurs. Ceci vous permet de contrôler le volume de chaque zone spécifique. Par exemple, vous pouvez baisser le son dans la cabine et l'augmenter sur le pont.

Vous pouvez régler la balance, la limite de volume, le ton et la fréquence des basses, donner un nom à chaque zone et configurer d'autres paramètres spécifiques de chaque zone ([Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 23](#)).

REMARQUE : la fréquence du caisson de basse n'est pas réglable lorsqu'elle est gérée par DSP.

Paramètres DSP

Cette chaîne stéréo dispose de fonctions de traitement du signal numérique (DSP). Vous pouvez sélectionner des paramètres DSP préconfigurés pour les haut-parleurs et amplis Fusion® afin d'optimiser la reproduction audio dans l'emplacement où ils sont installés.

Vous pouvez configurer tous les paramètres DSP à l'aide de l'application Télécommande Fusion Audio ([Application de la télécommande sans fil Fusion Audio, page 35](#)).

Configuration des paramètres DSP

Vous devez télécharger et installer l'application Télécommande Fusion Audio sur votre appareil Apple® ou Android™ compatible avant de pouvoir configurer les paramètres DSP ([Application de la télécommande sans fil Fusion Audio](#), page 35).

Vous pouvez configurer les paramètres DSP pour optimiser le son de chaque zone en fonction des haut-parleurs et amplis installés ainsi que de l'environnement.

- 1 Dans le menu des paramètres de votre appareil Apple ou Android, connectez-vous à la chaîne stéréo via la technologie Bluetooth ou connectez-vous au même réseau sans fil que la chaîne stéréo.
REMARQUE : si vous disposez d'un appareil Apple compatible, vous pouvez connecter un câble de synchronisation USB (vendu séparément) au port USB de la chaîne stéréo et à votre appareil Apple pour configurer les paramètres DSP à l'aide de l'application Fusion Audio.
- 2 Ouvrez l'application Télécommande Fusion Audio sur votre appareil Apple ou Android compatible.
- 3 Si besoin, sélectionnez la chaîne stéréo que vous souhaitez configurer.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Si besoin, sélectionnez l'onglet **Musique**.
- 6 Sélectionnez une zone.
- 7 Sélectionnez **Paramètres DSP**.
- 8 Configurez les paramètres DSP selon les besoins, en fonction du modèle des haut-parleurs et amplis Fusion connectés à la zone.
- 9 Sélectionnez **Envoyer les paramètres DSP**.
REMARQUE : les paramètres ou les mises à jour DSP de la zone ne sont pas appliqués sur la chaîne stéréo tant que vous n'avez pas sélectionné le bouton d'envoi des paramètres.
- 10 Répétez ces étapes pour chaque zone.

Réglage automatique du volume en fonction de la vitesse

Si votre chaîne stéréo est connectée à un réseau NMEA 2000® avec un appareil qui fournit des informations sur la vitesse, tels qu'un moteur, un traceur, une antenne GPS, un capteur de vitesse surface ou du vent, vous pouvez configurer la chaîne stéréo pour qu'elle règle automatiquement le volume en fonction de la source de vitesse sélectionnée ([Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse](#), page 24).

Par exemple, si un traceur équipé d'une antenne GPS interne ou une antenne GPS autonome se trouve sur le même réseau NMEA 2000 que la chaîne stéréo et que vous définissez la Source Vitesse sur Vitesse fond, le volume augmente à mesure que votre vitesse augmente.

REMARQUE : lorsque le volume augmente pour s'adapter à la vitesse, la sortie du volume réelle change, mais la barre d'indication du niveau de volume et le numéro restent les mêmes.

Pour plus d'informations sur la connexion de la chaîne stéréo à un réseau NMEA 2000, reportez-vous aux instructions d'installation de votre chaîne stéréo.

Connexion à un lecteur audio

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, vous devez limiter les manipulations de l'écran du lecteur audio pendant que vous conduisez. Sinon, vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

AVIS

Déconnectez toujours le lecteur audio de la chaîne stéréo lorsque vous ne l'utilisez pas, et ne le laissez pas dans votre bateau. Vous réduirez ainsi la probabilité de vol et les risques de dommages causés par des températures extrêmes.

La chaîne stéréo accepte plusieurs modèles de lecteur audio, ainsi que des smartphones et d'autres appareils portables. Si votre lecteur audio compatible le prend en charge, vous pouvez le connecter au port USB de la chaîne stéréo à l'aide d'un câble doté d'un connecteur USB-C. Vous pouvez acheter un câble USB officiel auprès de votre revendeur Garmin® ou sur [garmin.com](https://www.garmin.com). La chaîne stéréo peut lire des fichiers multimédias à partir d'un appareil Apple compatible connecté au même réseau à l'aide de la fonction AirPlay®.

Bluetooth Lecture d'un appareil

Vous pouvez coupler le système stéréo à huit lecteurs audio Bluetooth maximum.

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des commandes de la chaîne stéréo sur tous les appareils Bluetooth. Sur certains appareils, vous pouvez aussi parcourir votre collection musicale à partir du menu sur la chaîne stéréo.

Sur les appareils Bluetooth qui ne prennent pas en charge la navigation dans les fichiers multimédias, vous devez sélectionner la chanson ou la liste de chansons sur l'appareil multimédia.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique avec l'application multimédia sur un appareil Bluetooth ou avec l'application Télécommande Fusion Audio (*Application de la télécommande sans fil Fusion Audio, page 35*).

REMARQUE : en raison des normes Bluetooth, la connexion d'un appareil Bluetooth à la chaîne stéréo ne crée pas de connexion sécurisée et privée.

- 1 Sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 Sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable** pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
- 3 Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
- 4 Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
- 5 Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
- 6 Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo dans la liste des appareils détectés.
REMARQUE : le nom de la chaîne stéréo apparaît dans la liste des appareils Bluetooth (le nom par défaut est MS-RA800, sauf s'il a été modifié dans les paramètres).
- 7 Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.
Lors du couplage, votre appareil Bluetooth compatible peut vous demander de confirmer un code sur la chaîne stéréo. Si la chaîne stéréo affiche un code, vous pouvez les comparer avant le couplage. Si la chaîne stéréo n'affiche pas de code, elle devrait se connecter correctement dès lors que vous confirmerez le message sur l'appareil Bluetooth.
- 8 Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez les étapes 1 à 7.
REMARQUE : si un autre appareil Bluetooth lit déjà de la musique sur la chaîne stéréo, la connexion d'un nouvel appareil n'interrompt pas la lecture. Vous devez sélectionner le périphérique que vous venez d'ajouter si vous souhaitez l'utiliser à la place (*Sélection d'un appareil Bluetooth différent, page 9*).

Le paramètre Découvrable se désactive automatiquement au bout de deux minutes.

REMARQUE : sur certains appareils Bluetooth, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Informations sur la portée du Bluetooth

La chaîne stéréo et les appareils sans fil Bluetooth ont une portée de 10 m (33 pi). Pour des performances optimales, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre l'appareil sans fil Bluetooth et la chaîne stéréo.

REMARQUE : les signaux Wi-Fi® peuvent interférer avec les connexions de l'appareil Bluetooth. Si vous ne l'utilisez pas, pensez à désactiver le paramètre Wi-Fi de votre chaîne stéréo.

Sélection d'un appareil Bluetooth différent

Quand plusieurs appareils Bluetooth sont couplés à la chaîne stéréo, il vous est possible de choisir un appareil différent en cas de besoin. Vous pouvez coupler le système stéréo à un maximum de huit lecteurs audio Bluetooth.

- 1 Une fois la source **BLUETOOTH** sélectionnée, sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Appareils couplés**.
- 2 Sélectionnez un appareil Bluetooth.

Menu et paramètres de la source Bluetooth

Choisissez la source BLUETOOTH, puis sélectionnez  > **BLUETOOTH**.

REMARQUE : les options de ce menu varient en fonction de l'appareil connecté.

Contacts > Découvrable : permet au système stéréo d'être visible par les appareils Bluetooth. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour empêcher toute interruption du flux audio une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

Contacts > Appareils couplés : affiche la liste des appareils Bluetooth couplés à la chaîne stéréo. Vous pouvez sélectionner un appareil dans la liste pour le connecter à la chaîne stéréo si elle est à portée.

Contacts > Supprimer l'appareil : permet de supprimer l'appareil Bluetooth du système stéréo. Si vous souhaitez réécouter un flux audio à partir de cet appareil Bluetooth, coupez-le à nouveau.

REMARQUE : vous devriez également supprimer la chaîne stéréo de la liste des appareils couplés sur votre appareil Bluetooth pour éviter les problèmes de connexion lors du prochain couplage de l'appareil.

Répéter : permet de définir le mode de répétition de la sélection actuelle (appareils Apple uniquement). Vous pouvez répéter la sélection actuelle en sélectionnant l'option Répéter une. Vous pouvez répéter tous les éléments de la sélection en sélectionnant l'option Répéter toutes.

Lecture aléatoire : permet de lire les pistes d'un dossier, d'un album ou d'une liste de chansons dans un ordre aléatoire (appareils Apple uniquement).

Liste de chansons : affiche les listes de chansons sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Artistes : affiche les artistes sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Artistes : affiche les albums sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Genres : affiche les genres de musique sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Chansons : affiche les chansons sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

APPLE MUSIC RADIO : affiche les stations radio Apple Music sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Désactivation de la connexion Bluetooth automatique

Par défaut, la chaîne stéréo se reconnecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté lorsque vous l'allumez. Vous pouvez désactiver ce paramètre.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **BLUETOOTH** > **Connexion automatique**.

Si la case Connexion automatique est décochée, la chaîne stéréo ne tente pas de se reconnecter automatiquement à un appareil Bluetooth. Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez sélectionner manuellement un appareil Bluetooth pour le connecter (*Sélection d'un appareil Bluetooth différent, page 9*).

Correction des problèmes de synchronisation audio et vidéo Bluetooth

Si vous avez connecté un appareil Bluetooth à la chaîne stéréo et que vous regardez une vidéo sur cet appareil, un décalage entre le son et l'image peut se produire. Ce problème provient très probablement d'un réglage réseau et peut être corrigé. Par défaut, la source Bluetooth est configurée pour être accessible en streaming sur le réseau, ce qui peut provoquer des problèmes de synchronisation audio lors de la lecture vidéo sur l'appareil source (*Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées, page 18*).

1 Depuis n'importe quelle source, sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **BLUETOOTH**.

2 Sélectionnez **Groupe activé** pour décocher la case.

La source BLUETOOTH ne sera plus disponible en streaming réseau, ce qui devrait réduire voire supprimer le décalage audio.

Lecture sur un appareil USB

Vous pouvez connecter différents lecteurs audio USB et clés USB à la chaîne stéréo. Le mode d'accès à la source USB dépend du type de lecteur audio connecté.

Lecteur audio	Choix de la source
Appleappareil	iPod
Clé USB	USB
Lecteur audio MP3 (en tant que périphérique de stockage grande capacité)	USB REMARQUE : si votre lecteur audio MP3 ne prend pas en charge le stockage grande capacité lorsqu'il est connecté en USB, vous devez le connecter à la chaîne stéréo en tant qu'appareil auxiliaire (<i>Connexion à un appareil auxiliaire, page 14</i>).

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des commandes de la chaîne stéréo sur tous les appareils USB. Sur certains appareils, vous pouvez aussi parcourir votre collection musicale à partir du menu sur la chaîne stéréo. Sur les appareils USB qui ne prennent pas en charge la navigation dans les fichiers multimédias, vous devez sélectionner la chanson ou la liste de chansons sur l'appareil multimédia.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Compatibilité de l'appareil USB

Vous pouvez utiliser une clé USB ou le câble USB inclus avec votre lecteur audio pour connecter un lecteur audio ou un appareil mobile au port USB.

La chaîne stéréo est compatible avec les appareils iAP2 Apple.

Le système stéréo est compatible avec des lecteurs audio et d'autres périphériques de stockage USB grande capacité, y compris les clés USB. La musique stockée sur une clé USB doit remplir les conditions suivantes :

- Les formats de fichiers musicaux acceptés sont les suivants : MP3, AAC (.m4a), WAV et FLAC.
- Si vous connectez un disque dur portable, vous devez le brancher à une source d'alimentation externe. Le port USB de cette chaîne stéréo ne peut pas alimenter un disque dur portable.
- Un périphérique de stockage USB grande capacité doit être formaté avec l'un des systèmes suivants :
 - Microsoft® : NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple : HFS, HFSPLUS
 - Linux : EXT2, EXT3, EX4

Connexion d'un appareil USB

Vous pouvez connecter un appareil USB au port USB situé sur la chaîne stéréo.

- 1 Trouvez le port USB au dos de la chaîne stéréo.
- 2 Connectez l'appareil USB au port USB.

REMARQUE : si vous rencontrez des problèmes de lecture à partir d'un périphérique USB-C connecté, essayez de tourner la fiche et de la rebrancher. Certains câbles USB-C fonctionnent mieux dans un sens que dans l'autre.

¹ FAT comprend la plupart des types de systèmes de fichiers FAT à l'exception de exFAT.

Contrôle de la lecture de la musique sur une clé USB ou un lecteur audio

- 1 Connectez une clé USB ou un lecteur audio compatibles au système stéréo.
- 2 Sélectionnez la source **USB**.
- 3 Sélectionnez  > **USB**.
- 4 Sélectionnez le nom du périphérique USB.
- 5 Parcourez les fichiers musicaux sur l'appareil et lancez la lecture.

Vous pouvez utiliser les commandes de la chaîne stéréo pour sélectionner, lire, mettre en pause ou passer des pistes.

ASTUCE : si le lecteur audio USB dispose d'un écran et de commandes, vous pouvez utiliser ces commandes pour contrôler la lecture.

Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Apple connecté

- 1 Connectez un appareil Apple iAP2 compatible à la chaîne stéréo à l'aide d'un USB.
- 2 Sélectionnez la source **iPod** sur la chaîne stéréo.
- 3 Lancez une application musicale sur l'appareil Apple connecté et démarrez la lecture.

Vous pouvez utiliser l'application musicale de l'appareil Apple pour contrôler la lecture ou les commandes de la chaîne stéréo pour sélectionner, lire, mettre en pause ou passer des pistes. Si vous utilisez AppleMusic app, vous pouvez également parcourir le répertoire musical à l'aide des commandes de la chaîne stéréo.

Paramètres de source USB

Connectez un périphérique USB et sélectionnez source USB, puis sélectionnez  > **USB**.

REMARQUE : vous pouvez également sélectionner le nom du périphérique connecté pour parcourir le contenu du fichier à l'aide de ce menu. Les options de ce menu varient en fonction de l'appareil connecté.

Répéter : pour une source USB, sélectionnez cette option pour lancer la lecture des pistes de la liste depuis le début, après la lecture de la dernière piste.

Pour une source iPod, sélectionnez Répéter une pour répéter la piste en cours ou Répéter toutes pour relancer la lecture des pistes de la sélection à partir du début après la lecture de la dernière piste.

Lecture aléatoire : pour une source USB, sélectionnez cette option pour lire les pistes de la liste de manière aléatoire.

Pour une source iPod, sélectionnez cette option pour lire les pistes de la sélection de manière aléatoire.

Radio

Pour écouter la radio AM ou FM, une antenne marine AM/FM adaptée doit être correctement installée sur le système stéréo et être à portée d'une station de diffusion. Pour savoir comment connecter une antenne AM/FM, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Pour écouter des stations DAB, vous devez connecter une antenne DAB, configurer le port d'antenne si nécessaire (*Configuration des ports d'antenne pour les antennes DAB et FM, page 27*) et définir la région du récepteur radio (*Définition de la région du récepteur radio, page 14*).

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement. Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

REMARQUE : les stations DAB ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Région récept. radio**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio

- 1 Choisissez une source appropriée, comme la source **FM**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **MA*** pour faire défiler les modes de réglage, puis sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Auto** pour balayer les stations et atteindre la prochaine station disponible.
 - Sélectionnez **Manuel** pour choisir une station manuellement.
 - Sélectionnez **Prérégl.** pour choisir une station préréglée.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour atteindre la station voulue.
En mode de réglage Manuel, vous pouvez maintenir **◀** ou **▶** enfoncé pour avancer rapidement à travers les stations.

Apple AirPlay

Connexion d'un appareil Apple avec AirPlay

- 1 Dans le menu des paramètres de votre appareil Apple, connectez-vous au même réseau sans fil que votre chaîne stéréo Fusion compatible.
ASTUCE : vous pouvez rapidement connecter votre Apple au même réseau que la chaîne stéréo à l'aide de la technologie WAC (*Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple, page 29*)
REMARQUE : vous pouvez connecter certains appareils Apple au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, si besoin. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.
- 2 Sur votre appareil Apple, ouvrez l'application musicale que vous souhaitez diffuser sur le système stéréo.
- 3 Dans l'application ou le programme de musique, sélectionnez  ou , puis sélectionnez le nom de la chaîne stéréo.
- 4 Si besoin, démarrez la lecture de la musique sur l'application.
La chaîne stéréo passe automatiquement à la source AirPlay et lit les fichiers audio stockés sur votre appareil Apple.
REMARQUE : si votre appareil Apple utilise le logiciel AirPlay 2, vous pouvez vous connecter à plusieurs chaînes stéréo sur le même réseau.
REMARQUE : vous ne pouvez pas diffuser la source AirPlay sur d'autres chaînes stéréo du réseau via le réseau Fusion PartyBus (*Réseau Fusion PartyBus, page 16*). À l'aide du logiciel AirPlay 2, vous pouvez lire du contenu sur plusieurs chaînes stéréo du réseau, mais ces chaînes stéréo ne doivent pas être groupées.
REMARQUE : sur certains appareils AirPlay, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Définition d'un mot de passe AirPlay

Vous pouvez définir un mot de passe que l'utilisateur doit saisir lors de la connexion à la chaîne stéréo à l'aide de la fonction AirPlay.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **AirPlay** > **Mot de passe AirPlay**.
- 2 Saisissez un mot de passe.

REMARQUE : le mot de passe AirPlay est sensible à la casse.

Lors de la connexion à cette chaîne stéréo à l'aide de la fonction AirPlay, l'utilisateur doit saisir le mot de passe sur son appareil Apple.

Connexion à un appareil auxiliaire

Vous pouvez connecter plusieurs appareils auxiliaires au système stéréo. Ces appareils sont en effet dotés de prises RCA, d'une sortie ligne ou d'une sortie jack pour casque.

- 1 Cherchez les prises auxiliaires dans le faisceau de câbles.
- 2 Si besoin, connectez un adaptateur RCA vers jack 3,5 mm sur l'appareil auxiliaire.
- 3 Connectez l'appareil auxiliaire aux prises RCA AUX IN situées dans le faisceau de câbles.
- 4 Sélectionnez la source **Aux**.

Canal de retour audio (ARC)

La fonction Canal de retour audio (ARC) vous permet de lire le son numérique d'un téléviseur ou d'une autre source équipés de la technologie HDMI sur les haut-parleurs de la chaîne stéréo.

Les câbles HDMI version 1.4 ou ultérieure prennent en charge la fonction ARC. Lorsque vous préparez l'installation de votre chaîne stéréo, vérifiez si vos appareils et câbles prennent en charge la fonction ARC. Sur la plupart des appareils prenant en charge cette fonction, une étiquette ARC ou eARC est placée sur la prise HDMI compatible ARC.

Vous devrez peut-être configurer votre téléviseur ou toute autre source pour qu'elle diffuse du son par la fonction ARC. Cette chaîne stéréo prend en charge les signaux audio stéréo ARC (mais pas eARC), CEC 1.4 et PCM. Reportez-vous au manuel de votre appareil source pour obtenir des instructions de configuration si nécessaire.

REMARQUE : la longueur du câble HDMI est limitée lors de l'utilisation de la fonction ARC. Si votre source se trouve à plus de 5 m (16 pi) de la chaîne stéréo, vérifiez auprès du fabricant du câble que celui-ci peut bien prendre en charge la fonction ARC à la longueur requise.

REMARQUE : la diffusion de son sur le réseau Fusion PartyBus engendre un léger décalage, donc la diffusion de contenu à partir d'une télévision ou d'un lecteur DVD n'est pas une solution idéale. Par défaut, la source ARC est désactivée dans les paramètres source Groupe ([Paramètres de source, page 27](#)).

ASTUCE : sur les téléviseurs compatibles, vous pouvez contrôler le volume de la chaîne stéréo à l'aide de la télécommande du téléviseur lorsque vous utilisez la source ARC.

Correction des problèmes de synchronisation audio et vidéo sur la source ARC

Dans certains cas, l'audio diffusé par la chaîne stéréo via la source ARC peut ne pas être synchronisé avec la vidéo diffusée par l'appareil source. Vous pouvez régler le délai pour corriger ce décalage.

- 1 Depuis n'importe quelle source, sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **Retard audio de l'entrée ARC**.
- 2 Ajustez le curseur pour modifier le délai jusqu'à ce que le son soit synchronisé avec la source vidéo.

Lecture DAB

La fonctionnalité DAB est disponible uniquement sur les modèles européens de cette chaîne stéréo.

Le réseau DAB n'est pas disponible dans toutes les régions. Lorsque le système stéréo n'est pas réglé sur une région compatible, la source RAN n'est pas disponible.

Consultez la section sur le dépannage si vous ne parvenez pas à capter la source RAN ou si vous ne pouvez pas lire les stations DAB correctement. ([La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB, page 43](#))

Définition de la région du récepteur radio

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Région récept. radio**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Recherche de stations DAB

REMARQUE : les signaux DAB ne sont diffusés que dans certains pays. Vous devez donc régler la région du récepteur sur une région où les signaux DAB sont diffusés.

Lorsque vous basculez sur la source RAN dans une zone de couverture où les signaux DAB sont diffusés, vous avez accès aux ensembles et stations disponibles. Si vous avez récemment changé de position ou modifié la configuration, effectuez une recherche des stations RAN pour obtenir la liste la plus récente des ensembles et stations pour votre emplacement.

- 1 Sélectionnez la source **RAN**.
- 2 Maintenez enfoncé  pour lancer la recherche des stations DAB disponibles.
Une fois la recherche terminée, la première station du premier ensemble détecté est lue automatiquement.

Changement de station DAB

- 1 Sélectionnez la source **RAN**.
- 2 Sélectionnez  ou  pour changer de station.
Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble.
ASTUCE : vous pouvez maintenir enfoncé  ou  pour changer l'ensemble.

Sélection d'une station DAB dans une liste

- 1 Sélectionnez la source **RAN**.
- 2 Sélectionnez  > **RAN** > **Parcourir** > **Stations**.
- 3 Sélectionnez une station dans la liste.

Sélection d'une station DAB dans une catégorie

- 1 Sélectionnez la source **RAN**.
- 2 Sélectionnez  > **RAN** > **Parcourir** > **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une catégorie dans la liste.
- 4 Sélectionnez une station dans la liste.

Préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préregistrées pour un accès facile. Vous pouvez enregistrer vos stations DAB préférées si l'antenne DAB a est connectée à un port d'antenne configuré sur la chaîne stéréo et si la chaîne stéréo est réglée sur la bonne région du récepteur radio. ([Lecture DAB, page 14](#))

Enregistrement d'une station ou d'un canal en tant que préreglage

- 1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur une station ou un canal.
 - 2 Maintenez la molette enfoncée ou sélectionnez  et sélectionnez .
- ASTUCE :** pour la source AM ou FM, vous pouvez maintenir enfoncé  pour enregistrer la station ou la chaîne en cours comme préreglage.
- ASTUCE :** vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Préregl. > Enregistrer actuelle** pour enregistrer le canal ou la station en tant que préreglage.

Sélection d'une station préreglée dans une liste

1 Une fois la source de votre choix sélectionnée, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée, ou sélectionnez ★.

ASTUCE : vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Prérégl.** > **Afficher préreglages** pour afficher la liste des préreglages.

2 Sélectionnez un préreglage.

Suppression des stations préreglées

1 Une fois la source de votre choix sélectionnée, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée, ou sélectionnez ★.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez tous les canaux ou stations préreglés à supprimer.

4 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur .

ASTUCE : vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Prérégl.** > **Supprimer les préreglages** ou Supprimer les préreglages pour supprimer des préreglages ou des canaux.

5 Appuyez sur la molette pour quitter l'écran.

Réseau Fusion PartyBus

La fonction de réseau Fusion PartyBus vous permet de connecter plusieurs chaînes stéréo compatibles sur le même réseau, à l'aide d'une combinaison de connexions filaires et sans fil.

REMARQUE : lorsque vous connectez une chaîne stéréo Fusion à un réseau Garmin BlueNet™ ou Garmin Marine Network, vous ne pouvez utiliser que des appareils Garmin et Fusion. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser directement des routeurs, des périphériques de stockage ou d'autres produits réseau tiers avec cette chaîne stéréo.

ASTUCE : Lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network, vous pouvez connecter un appareil mobile à un point d'accès sans fil sur un traceur Garmin connecté et utiliser l'application Fusion Audio pour contrôler la chaîne stéréo.

Vous ne pouvez pas utiliser le réseau Wi-Fi lorsqu'une chaîne stéréo est connectée à un réseau Garmin.

Vous pouvez regrouper une chaîne stéréo compatible, telle que la Fusion Apollo RA800, et d'autres chaînes stéréo compatibles connectées au réseau Fusion PartyBus. Toutes les chaînes stéréo d'un même groupe peuvent partager entre elles les sources disponibles et contrôler la lecture multimédia. Ainsi, vous profitez d'une expérience d'écoute synchronisée sur tout le bateau. Vous pouvez facilement créer, modifier et défaire des groupes selon les besoins sur n'importe quelle chaîne stéréo ou télécommande du réseau.

Vous pouvez utiliser des chaînes stéréo et télécommandes compatibles, qu'elles fassent ou non partie d'un groupe, pour régler le volume des zones de haut-parleur disponibles sur n'importe quelle chaîne stéréo du réseau.

Consultez les instructions d'installation fournies avec votre chaîne stéréo lorsque vous planifiez un réseau Fusion PartyBus.

Vous pouvez connecter jusqu'à huit chaînes stéréo Fusion PartyBus sur le même réseau sans fil.

Création d'un groupe

Avant de pouvoir créer un groupe, vous devez connecter plusieurs chaînes stéréo compatibles au réseau Fusion PartyBus. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre chaîne stéréo pour savoir comment installer et configurer le réseau.

REMARQUE : certaines fonctions sont limitées lorsque les chaînes stéréo sont en groupe et les groupes présentent aussi d'autres particularités. Pour en savoir plus, lisez la section [Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées](#), page 18.

1 Sélectionnez  > **Groupes**.

ASTUCE : vous pouvez maintenir enfoncée la touche  à partir de n'importe quel écran pour ouvrir le menu Groupes.

2 Sélectionnez le nom de la chaîne stéréo que vous voulez choisir comme chaîne principale du groupe.

3 Sélectionnez les chaînes stéréo à ajouter au groupe.

4 Sélectionnez **Terminé**.

Sur l'écran de la source, vous pouvez sélectionner une source de n'importe quelle chaîne stéréo du groupe, sauf une zone stéréo, comme la Fusion Apollo SRX400, ou les sources qui ne sont pas activées sur le réseau Fusion PartyBus ([Paramètres généraux](#), page 23).

Modification d'un groupe

1 Sélectionnez  > **Groupes**.

2 Sélectionnez le groupe.

3 Sélectionnez les chaînes stéréo à ajouter au groupe ou à supprimer.

4 Sélectionnez **Terminé**.

Sortie d'un groupe

Vous pouvez quitter le groupe Fusion PartyBus pour lire des sources locales sur la chaîne stéréo.

1 Sélectionnez  > **Groupes**.

2 Sélectionnez le groupe que vous voulez quitter.

3 Sélectionnez les chaînes stéréo à supprimer du groupe.

4 Sélectionnez **Terminé**.

Fonctions des chaînes stéréo groupées

Une fois que vous avez créé un groupe de chaînes stéréo, des fonctions et options supplémentaires sont disponibles pour toutes les chaînes stéréo du groupe.

- Une fois que vous avez créé un groupe, toutes les chaînes stéréo du groupe partagent le même affichage synchronisé.
- Vous pouvez sélectionner une source à partir de n'importe quelle chaîne stéréo du groupe (à quelques exceptions près) ([Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées](#), page 18), et la source sera lue simultanément sur toutes les chaînes stéréo du groupe ([Sélection d'une source](#), page 5).
- Vous pouvez contrôler la lecture (mettre en pause, passer une piste) sur n'importe quelle chaîne stéréo du groupe et vos actions se répercutent sur toutes les chaînes stéréo du groupe.
- Vous pouvez régler le volume de n'importe quelle zone sur n'importe quelle chaîne stéréo du groupe.

ASTUCE : lorsque vous réglez le volume, vous pouvez sélectionner Tout pour régler simultanément le volume de toutes les chaînes stéréo du groupe.

Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées

Lorsque vous choisissez les sources à lire via le réseau, tenez compte des points suivants.

- Une zone stéréo, comme la Fusion Apollo SRX400, peut créer ou rejoindre un groupe pour contrôler et lire des sources à partir d'autres chaînes stéréo. Par contre, elle ne peut pas partager ses sources avec le groupe.
- Vous ne pouvez pas partager une source AirPlay avec les chaînes stéréo groupées. À l'aide du logiciel AirPlay 2, vous pouvez lire du contenu sur plusieurs chaînes stéréo du réseau, mais ces chaînes stéréo ne doivent pas être groupées ([Apple AirPlay, page 13](#)).
- Vous pouvez désactiver le partage sur la plupart des sources en changeant le paramètre Groupe activé de la source. Si ce paramètre est désactivé, vous ne pouvez pas sélectionner la source à partir d'une chaîne stéréo groupée ([Paramètres généraux, page 23](#)).
- Si vous diffusez des sources audio via le réseau de données, vous constaterez peut-être un léger retard de synchronisation si vous utilisez également une source audio externe.
 - Si vous avez connecté une télévision à une chaîne stéréo via une connexion HDMI ARC (Audio Return Channel) et que vous continuez d'utiliser les haut-parleurs de la télévision, alors vous entendrez un décalage entre le son émis par les haut-parleurs de la télévision et le son optique diffusé sur les chaînes stéréo groupées.
 - Si vous synchronisez une station radio et réglez cette même station radio sur une chaîne stéréo qui n'appartient pas au réseau, alors vous constaterez un décalage entre le son émis par la chaîne stéréo qui n'appartient pas au réseau et le son de la station radio diffusé sur les chaînes stéréo groupées.
 - Vous pouvez corriger ce décalage en changeant le paramètre Groupe activé de la source, mais la source ne peut pas être partagée avec les chaînes stéréo groupées ([Paramètres généraux, page 23](#)).

REMARQUE : vous ne pouvez pas modifier les paramètres lorsqu'une chaîne stéréo fait partie d'un groupe. Vous devez retirer la chaîne stéréo du groupe avant de pouvoir modifier les paramètres.

Synchronisation de groupe

Par défaut, les groupes que vous créez ne sont pas conservés lorsque vous désactivez les chaînes stéréo dans le groupe. Si vous désactivez une seule chaîne stéréo ajoutée au groupe, elle quitte le groupe. Si vous désactivez la chaîne stéréo principale dans le groupe, le groupe est dissous. Vous pouvez activer la synchronisation de groupe pour préserver l'appartenance à un groupe pour une chaîne stéréo après l'avoir désactivée. La synchronisation de groupe se comporte différemment selon la manière dont vous éteignez et rallumez les chaînes stéréo.

- Si vous éteignez puis rallumez une chaîne stéréo synchronisée à l'aide du bouton Marche/Arrêt de la chaîne stéréo ou d'un interrupteur physique sur le fil d'allumage (fil rouge), toutes les chaînes stéréo synchronisées du groupe s'éteignent et s'allument simultanément. Cela s'applique à toutes les chaînes stéréo synchronisées du groupe, qu'une chaîne stéréo soit ou non la chaîne stéréo principale du groupe.

REMARQUE : si vous sélectionnez Tout éteindre dans le menu Marche/Arrêt d'une chaîne stéréo, toutes les chaînes stéréo du réseau sont désactivées, même si elles ne font pas partie d'un groupe ou si la synchronisation de groupe est activée.

- Si vous éteignez puis rallumez une chaîne stéréo synchronisée à l'aide d'un interrupteur physique sur le fil d'alimentation (fil jaune), les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe se comportent différemment :
 - Si la chaîne stéréo synchronisée est la chaîne stéréo principale du groupe et que vous l'éteignez à l'aide d'un interrupteur physique sur le fil d'alimentation, les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe restent activées, mais quittent le groupe. Lorsque vous rallumez la chaîne stéréo principale, les autres chaînes stéréo synchronisées rejoignent le groupe.
 - Si la chaîne stéréo synchronisée n'est pas la chaîne stéréo principale du groupe et que vous l'éteignez puis la rallumez à l'aide d'un interrupteur physique situé sur le fil d'alimentation, toutes les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe restent activées et regroupées, et la chaîne stéréo rejoint le groupe lorsque vous la rallumez.

Activation de la synchronisation de groupe

Vous devez supprimer la chaîne stéréo d'un groupe existant avant de pouvoir activer le paramètre Synchronisation du groupe. Vous ne pouvez pas mettre à jour les paramètres lorsqu'une chaîne stéréo fait partie d'un groupe.

Vous devez activer ce paramètre sur chaque chaîne stéréo pour laquelle vous souhaitez conserver les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Options mise tension** > **Synchronisation du groupe**.
La chaîne stéréo conserve les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation.
- 3 Répétez l'opération pour d'autres chaînes stéréo si nécessaire.

REMARQUE : vous devez activer Synchronisation du groupe sur toutes les chaînes stéréo en réseau pour que la synchronisation fonctionne correctement.

Commande d'éclairage LED

AVERTISSEMENT

Le réglage de certaines lumières LED ou de certains effets de lumières LED pour qu'ils réagissent à la musique peut faire clignoter les lumières à différents intervalles. Consultez votre médecin si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible à la lumière vive ou aux flashes lumineux.

AVIS

Avant de pouvoir contrôler les lumières connectées à l'aide de la chaîne stéréo, vous devez d'abord les initialiser à l'aide d'un traceur compatible connecté au même réseau NMEA 2000 que le contrôleur d'éclairage et la chaîne stéréo. Reportez-vous aux instructions d'installation du contrôleur d'éclairage Garmin Spectra™ ou au manuel d'utilisation du traceur pour en savoir plus sur la procédure d'installation. Si vous n'avez pas de traceur compatible connecté, vous pouvez également initialiser les lumières dans l'application ActiveCaptain®, sur un appareil mobile.

L'utilisation de certaines couleurs de lumières LED sur votre bateau, notamment le rouge et le vert, peut enfreindre les lois, réglementations et normes relatives à l'utilisation et/ou au fonctionnement des feux de navigation maritime. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois, réglementations et normes applicables. Garmin n'est pas responsable des amendes, pénalités, convocations ou dommages pouvant résulter d'un manquement à ces règles.

Si vous avez installé une commande d'éclairage Garmin Spectra, vous pouvez utiliser la chaîne stéréo pour activer et modifier certaines fonctions des lumières LED connectées. Vous pouvez rapidement allumer et éteindre les lumières LED, sélectionner des effets d'éclairage préprogrammés, activer des scènes enregistrées et utiliser la AudioSync pour configurer les lumières afin de modifier la couleur et la luminosité selon la musique diffusée sur la chaîne stéréo. Si besoin, vous pouvez accéder à d'autres fonctions plus avancées de contrôle et de configuration de l'éclairage dans l'application ActiveCaptain ou sur un traceur compatible connecté au même réseau NMEA 2000 ainsi qu'au même réseau marin que le contrôleur d'éclairage et la chaîne stéréo. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du traceur.

Allumer et éteindre les lumières LED

- 1 Sélectionnez  > **Commande LED**.
- 2 Sélectionnez **Feux**, puis sélectionnez les lumières ou le groupe de lumières que vous souhaitez allumer ou éteindre.
- 3 Sélectionnez **Activé** pour activer les lumières.
- 4 Sélectionnez de nouveau **Activé** pour éteindre les lumières.

Activation des effets de lumière LED

⚠ AVERTISSEMENT

La sélection de certains effets de lumières LED peut faire clignoter les lumières à différents intervalles. Consultez votre médecin si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible à la lumière vive ou aux flashes lumineux.

Le contrôleur d'éclairage Garmin Spectra dispose d'une sélection d'effets de lumière préprogrammés que vous pouvez activer via la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez  > **Commande LED**.
- 2 Sélectionnez **Feux**, puis sélectionnez les lumières ou le groupe de lumières à utiliser pour l'effet d'éclairage.
- 3 Sélectionnez **Effets**, puis sélectionnez l'un des effets de lumière préprogrammés pour le lancer sur les lumières connectées.

Lancer une scène de lumières LED

AVIS

Avant de pouvoir lancer une scène de lumières LED à l'aide de la chaîne stéréo, vous devez créer au moins une scène sur un traceur connecté. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du traceur.

- 1 Sélectionnez  > **Commande LED** > **Scènes**.
Une liste des scènes créées précédemment s'affiche.
- 2 Sélectionnez une scène à lancer.

Configuration des lumières LED par rapport à la musique

⚠ AVERTISSEMENT

Les voyants LED qui réagissent à la musique peuvent clignoter à différents intervalles. Consultez votre médecin si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible à la lumière vive ou aux flashes lumineux.

AVIS

Avant de pouvoir configurer les lumières LED connectées pour qu'elles réagissent à la musique diffusée sur la chaîne stéréo, vous devez utiliser un traceur connecté pour associer une lumière ou un groupe de lumières à une zone audio sur cette chaîne stéréo. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du traceur.

- 1 Sélectionnez  > **Commande LED**.
- 2 Sélectionnez **Feux**, puis sélectionnez les lumières ou le groupe de lumières qui doivent réagir à la musique.
- 3 Sélectionnez **AudioSync**, puis choisissez une option :
 - Si vous voulez que les lumières réagissent à l'intensité de la musique diffusée, sélectionnez **Duo de couleurs**.
 - Si vous voulez que les lumières réagissent aux fréquences graves et aiguës de la musique, sélectionnez **Spectre audio**.

Vous devez passer par un traceur connecté si vous souhaitez modifier les couleurs utilisées par cette fonction. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du traceur.

Commande et configuration des lumières LED à l'aide de l'application ActiveCaptain

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à la chaîne stéréo à l'aide de l'application ActiveCaptain pour configurer et contrôler les lumières connectées à un module de commande LED Garmin Spectra. Si la chaîne stéréo et le module de commande LED sont connectés au même réseau NMEA 2000 qu'un traceur compatible, vous devez connecter l'application ActiveCaptain au traceur et non à la chaîne stéréo afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités incluses dans l'application en plus des commandes d'éclairage. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du traceur.

REMARQUE : avant de pouvoir connecter votre appareil mobile à la chaîne stéréo, vous devez configurer la chaîne stéréo pour qu'elle agisse comme un point d'accès sans fil ou connecter la chaîne stéréo à un routeur sans fil à l'aide d'un câble Ethernet.

Utilisation de l'application ActiveCaptain

Vous pouvez connecter un appareil mobile à la chaîne stéréo à l'aide de l'application ActiveCaptain. L'application fournit un moyen rapide et facile de configurer et d'interagir avec les lumières connectées à un module de commande LED Garmin Spectra.

- 1 Si nécessaire, configurez la chaîne stéréo en tant que point d'accès Wi-Fi ([Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 29](#)) ou connectez la chaîne stéréo à un routeur sans fil à l'aide d'un câble Ethernet.
- 2 Depuis la boutique d'applications sur votre appareil mobile, installez et ouvrez l'application ActiveCaptain.
ASTUCE : vous pouvez scanner ce code QR à l'aide de votre appareil mobile pour télécharger l'application.
- 3 Connectez-vous à l'application ActiveCaptain à l'aide de votre compte Garmin.
- 4 Approchez l'appareil mobile à moins de 32 m (105 ft.) de la chaîne stéréo ou du routeur sans fil.
- 5 Dans l'application ActiveCaptain, sélectionnez **Connecter**.
- 6 Sélectionnez le SSID de la chaîne stéréo ou du routeur sans fil et renseignez le mot de passe si nécessaire. L'application se connecte au réseau sans fil et revient à l'écran principal.



Une fois l'application connectée correctement au routeur sans fil ou à la chaîne stéréo, une option Éclairage s'affiche dans l'onglet Applications pour bateau.

Initialisation des lumières LED connectées à l'aide de l'application ActiveCaptain

Avant de pouvoir interagir avec des lumières LED connectées à l'aide de la chaîne stéréo, vous devez d'abord initialiser les lumières en fournissant des informations sur le type de source lumineuse prise en charge par les LED connectées.

- 1 Si nécessaire, ouvrez l'application ActiveCaptain et connectez-la à la chaîne stéréo ou au routeur sans fil.
- 2 Dans l'application ActiveCaptain, sélectionnez **Paramètres > Éclairage**.
La liste des modules de commande LED connectés s'affiche.
- 3 Sélectionnez un module de commande LED avec des lumières LED connectées que vous souhaitez initialiser et sélectionnez **Feux**.
Une liste de toutes les lumières disponibles s'affiche. Toute lumière signalée par un cercle jaune doit être initialisée avant d'être disponible pour le système.
- 4 Sélectionnez une lumière LED connectée dans la liste.
- 5 Sélectionnez **Types de lumières**, puis sélectionnez le type des LED connectées :
 - **RGB** : les LED connectées réglables prennent en charge une gamme complète de couleurs.
 - **RGBW** : les LED connectées réglables prennent en charge une gamme complète de couleurs et une lumière blanche de haute qualité.
 - **CRGBW** : les LED connectées réglables prennent en charge une gamme complète de couleurs et une lumière blanche à températures multiples.
 - **Canal unique** : les LED réglables prennent en charge une seule couleur dédiée.**ASTUCE** : vous pouvez sélectionner Identifier pour allumer la lumière sélectionnée afin d'identifier et de tester le type de LED sélectionné.
- 6 Répétez cette procédure pour toutes les lumières connectées jusqu'à ce que toutes les lumières LED prévues soient initialisées.

Paramètres généraux

REMARQUE : si la chaîne stéréo fait partie d'un groupe, vous ne pouvez pas modifier ses paramètres.

Sélectionnez  > **Paramètres**.

REMARQUE : lorsque la case est cochée, l'option est activée. Lorsque la case est décochée, l'option est désactivée.

Nom de l'appareil : permet de définir un nom pour cet appareil.

Langue : permet de définir la langue de l'appareil.

Région récept. radio : permet de régler la région utilisée par les sources FM et AM.

Ce paramètre est également nécessaire pour configurer les sources DAB.

Téléphone - silencieux : définit le comportement de la chaîne stéréo lorsqu'elle détecte un signal sur le fil TELEMUTE du faisceau de câbles. Il est généralement utilisé pour passer à la source Aux1 lorsque vous maintenez le bouton d'un microphone à main Fusion enfoncé. Vous pouvez également choisir de couper le son ou de passer à la source Aux1 lorsqu'il est connecté à un kit de téléphone portable mains libres. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions du microphone à main Fusion ou de votre kit de téléphone portable mains libres.

REMARQUE : ce paramètre n'affecte pas les téléphones connectés à la chaîne stéréo via la technologie Bluetooth.

Options mise tension : permet de régler les paramètres de mise sous tension, tels que la Synchronisation du groupe (*Options de mise sous tension, page 27*).

Recherche en cours : permet d'activer Fusion Alpha Search Technology (FAST), qui permet de trouver rapidement une chanson par une lettre ou un numéro. Vous pouvez sélectionner un numéro pour activer FAST si votre appareil musical contient plus d'éléments que le nombre sélectionné.

Zone : permet de configurer les zones de haut-parleurs (*Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 23*).

Source : permet d'activer, de désactiver et de nommer les sources et les groupes sur la chaîne stéréo (*Paramètres de source, page 27*).

Réseau : permet de configurer les paramètres du réseau Fusion PartyBus (*Paramètres réseau, page 28*).

Mettre à jour : permet de mettre à jour la chaîne stéréo ou les appareils connectés à l'aide du fichier de mise à jour approprié sur une clé USB (*Options de mise à jour, page 34*).

REMARQUE : vous n'avez pas besoin de passer par ce menu si vous mettez à jour le logiciel via l'application Fusion Audio sur un appareil mobile plutôt qu'un fichier de mise à jour sur une clé USB (*Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Audio, page 41*).

Mettre à jour > Réinitial. usine : restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres.

Infos produit : permet d'afficher les informations sur la version du logiciel de la chaîne stéréo et des accessoires connectés.

Paramètres de la zone de haut-parleurs

Désactivation de l'ampli interne

Si vous ne connectez pas de haut-parleurs directement aux zones 1 et 2, vous pouvez désactiver l'ampli interne afin de réduire la consommation d'énergie.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez **Ampli interne activé** pour décocher la case.

Configuration de la zone par défaut

La zone par défaut est la zone de haut-parleur que vous réglez par défaut lorsque vous tournez la molette.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Attribuer une zone par défaut**.
- 3 Sélectionnez une zone.

Synchronisation des niveaux de volume de la source et de la zone

Vous pouvez synchroniser les niveaux de volume d'une zone ou de toutes les zones avec certains appareils sources, comme une source Bluetooth, AirPlay ou ARC

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour synchroniser le volume avec un appareil source Bluetooth ou AirPlay, sélectionnez **Synchronisation du volume du téléphone**.
 - Pour synchroniser le volume avec un appareil source **ARC**, sélectionnez **Synchronisation du volume HDMI**.
- 4 Sélectionnez une zone ou **Tout**.

Lorsque vous réglez le volume de la source connectée, le volume de la zone sélectionnée est également ajusté.

Réglage de la limite du volume à l'allumage

Par défaut, lorsque vous allumez la chaîne stéréo, le système réduit automatiquement le volume au niveau 12 s'il était plus fort que cela lorsque vous avez éteint la chaîne stéréo. Vous pouvez régler cette limite si vous souhaitez avoir un volume plus élevé ou plus faible lorsque vous allumez la chaîne stéréo.

REMARQUE : ce réglage affecte toutes les zones de la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Limite du volume à l'allumage**.
- 3 Réglez la limite du volume.

Maintien des niveaux de volume de chaque zone

Si vous réglez les niveaux de volume de chaque zone de manière à ce que le volume de certaines zones soit plus élevé que d'autres, les paramètres de volume de chaque zone sont tous affectés lorsque vous réglez le volume de Tout les zones. Par défaut, si vous réglez le volume de Tout les zones sur 00, les niveaux de volume de toutes les zones sont définis sur 00 et tous les réglages de volume de chaque zone sont réinitialisés. Vous pouvez activer l'option Conserv. rapports vol. pour conserver les réglages de volume de chaque zone lorsque vous réglez le volume pour Tout les zones sur 00.

REMARQUE : ce paramètre s'applique uniquement aux réglages du volume sur la chaîne stéréo ou une télécommande connectée ERX. Si vous réglez le volume sur la chaîne stéréo à l'aide d'un traceur connecté ou d'une télécommande NRX, les niveaux de volume seront quand même réinitialisés.

ASTUCE : pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous activez ce paramètre, vous devriez définir la limite du volume à l'allumage sur 24 ([Réglage de la limite du volume à l'allumage, page 24](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Conserv. rapports vol.**

Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Zone** > **Vitesse par rap. vol.** > **Activé**.
- 2 Si nécessaire, mettez à jour les paramètres pour sélectionner la source de vitesse ([Paramètres de contrôle automatique du volume, page 25](#)).

Paramètres de contrôle automatique du volume

Sélectionnez  > Paramètres > Zone > Vitesse par rap. vol..

Activé : active la fonction de réglage automatique du volume.

Source Vitesse : définit la source utilisée par la chaîne stéréo pour déterminer la vitesse ([Informations sur la source de vitesse, page 25](#)).

Vitesse max./min. : définit la plage de vitesse maximale et minimale attendue pour la Source Vitesse sélectionnée. Le paramètre Minimum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau que vous avez défini en tournant la molette. Le paramètre Maximum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau le plus élevé défini dans le paramètre Hausse du volume.

ASTUCE : vous devriez commencer par paramétrer ces valeurs aux vitesses généralement atteintes par votre moteur ou votre capteur et les régler si nécessaire.

Hausse du volume : définit la hausse totale du volume pour chaque zone lorsque la Source Vitesse sélectionnée atteint la vitesse maximale définie dans le paramètre de Vitesse max./min.. Plus ce niveau est élevé, plus le volume est fort lorsque vous approchez de la vitesse maximale définie.

REMARQUE : lorsque le volume augmente pour s'adapter à la vitesse, la sortie du volume réelle change, mais la barre d'indication du niveau de volume et le numéro restent les mêmes.

Unités personnalisées : modifie l'unité de mesure utilisée pour indiquer la vitesse du bateau ou du vent.

Informations sur la source de vitesse

Sélectionnez  > Paramètres > Zone > Vitesse par rap. vol. > Source Vitesse.

Régime du moteur : utilise les relevés de tr/min fournis par un moteur NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque les tr/min passent de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie. Si plusieurs moteurs pris en charge sont connectés, la chaîne stéréo utilise le relevé moyen de tr/min de tous les moteurs.

Vitesse fond : utilise le relevé de vitesse fond (SOG) fourni par une antenne GPS NMEA 2000 ou un traceur équipé d'une antenne GPS interne pris en charge. Le volume augmente lorsque le SOG passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Vitesse fond : utilise le relevé de vitesse sur eau (STW) fourni par un capteur de vitesse surface NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque le STW passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Vitesse du vent : utilise le relevé de vitesse du vent fourni par un capteur de vitesse du vent NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque la vitesse du vent passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Désactivation d'une zone

Vous pouvez désactiver une zone inutilisée et la supprimer des pages de volume. Lorsqu'une zone est désactivée, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de cette zone. Vous ne pouvez pas désactiver la zone 1.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Zone activée** pour décocher la case.

Attribution d'un nom à une zone

Vous pouvez donner un nom à une zone de haut-parleur pour l'identifier plus facilement.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Nom de la zone**, puis choisissez une option :
 - Sélectionnez un nom prédéfini dans la liste.
 - Sélectionnez **Nom personnalisé**, puis saisissez un nom unique pour la zone.

Liaison de zones

Vous pouvez lier les zones 1 et 2 pour synchroniser le volume. Si vous changez le volume de l'une des zones liées, le volume de l'autre change aussi.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Zone 2** > **Lien vers la zone 1**.

REMARQUE : une fois les zones 1 et 2 liées, vous pouvez ajuster le volume de chaque zone individuellement.

Activation du contrôle du volume de la zone 3 ou 4 à partir d'un ampli connecté

Par défaut, le volume des zones 3 et 4 est contrôlé par la chaîne stéréo. Si vous le souhaitez, vous pouvez contrôler le volume de ces zones via l'ampli connecté.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez la zone 3 ou la zone 4.
- 4 Sélectionnez **Contrôle du volume** pour décocher la case.

Le signal audio provenant de la zone est fourni à l'ampli à un niveau de sortie fixe, au volume maximal.

Réglage du filtre du caisson de basse

Vous pouvez utiliser le paramètre de filtre de caisson de basse pour contrôler la fréquence de coupure du caisson de basse pour chaque zone, ce qui permet d'optimiser le mélange des sons produits par les haut-parleurs et par le caisson de basse. Les signaux audio au-dessus de la fréquence sélectionnée ne sont pas transmis au caisson de basse.

REMARQUE : si vous avez appliqué un paramètre DSP à une zone via l'application Fusion Audio, vous ne pouvez pas le modifier sur la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Fréq. basse %1**.
- 5 Sélectionnez une fréquence.

Réglage de paramètres audio supplémentaires pour une zone

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez une ou plusieurs options :
 - Pour limiter la sortie du volume maximum de cette zone, sélectionnez **Limite vol.** et réglez le niveau.
 - Pour régler la balance entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche de cette zone, sélectionnez **Balance** et réglez la balance.
 - Pour réduire la puissance de sortie de l'ampli externe associé à cette zone, sélectionnez **Sens. amp EXT**, et réglez le niveau de sensibilité.
 - Pour réduire la puissance de sortie de l'ampli interne associé à cette zone, sélectionnez **Sens. amp INT**, et réglez le niveau de sensibilité.

REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement pour les zones associées à un ampli interne, généralement les zones 1 et 2.
 - Pour modifier la sortie de cette zone de stéréo à mono, sélectionnez **Mono**.

REMARQUE : le réglage mono est utile si l'utilisateur est plus proche d'un haut-parleur que de l'autre et n'entend principalement que ce canal. Le réglage mono combine les deux canaux de chaque haut-parleur de la zone.

Options de mise sous tension

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Options mise tension**.

Veille : permet de désactiver le rétroéclairage LCD au bout d'une minute d'inactivité afin d'économiser de la batterie.

Synchronisation du groupe : permet à la chaîne stéréo de conserver les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation (*Synchronisation de groupe*, page 18).

Écran de veille : permet d'activer l'écran qui masque les commandes de lecture pour afficher des informations sur la piste ou la pochette de l'album pendant la lecture d'un fichier multimédia (*Écran de veille*, page 3).

Paramètres de source

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source**, puis sélectionnez le nom de la source à configurer.

REMARQUE : ce menu contient les paramètres de la source à l'échelle du système. La plupart des sources ont également des paramètres spécifiques de la source. Reportez-vous aux sections relatives à chaque source pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

Certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les sources de la chaîne stéréo.

Source activée : permet d'activer et de désactiver la source sur cette chaîne stéréo. Vous pouvez désactiver les sources qui ne seront jamais utilisées sur la chaîne stéréo afin qu'elles n'apparaissent plus sur l'écran de sélection de la source.

Groupe activé : permet d'activer et de désactiver le partage de la source lorsqu'elle est connectée à d'autres chaînes stéréo d'un groupe (*Réseau Fusion PartyBus*, page 16). Vous devrez peut-être désactiver le partage pour certaines sources telles que BLUETOOTH, car la diffusion sur le réseau Fusion PartyBus cause un léger décalage de l'audio qui peut être gênant dans certaines situations.

Nom de la source : permet de modifier le nom de la source tel qu'il apparaît sur cette chaîne stéréo. Cette option affecte également la façon dont la source apparaît sur les autres chaînes stéréo d'un groupe.

Configuration des ports d'antenne pour les antennes DAB et FM

REMARQUE : ces instructions ne s'appliquent qu'aux modèles européens. Les stations DAB ne sont diffusées que dans certaines régions d'Europe. Par conséquent, tous les modèles ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

La chaîne stéréo comporte deux ports d'antenne et vous pouvez y connecter une antenne DAB et une antenne FM, selon le type de connecteur de l'antenne. Après avoir connecté une antenne, vous devez configurer la chaîne stéréo pour l'utiliser correctement.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **RAN**.

2 Sélectionner une option :

- Pour configurer un port d'antenne pour une antenne DAB, sélectionnez **Antenne DAB** .
- Pour configurer un port d'antenne pour une antenne FM, sélectionnez **Antenne FM**

3 Sélectionnez le port d'antenne auquel vous avez connecté l'antenne.

4 Répétez ces étapes pour l'autre antenne, si nécessaire.

5 Si l'antenne connectée nécessite l'alimentation de la chaîne stéréo, sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **RAN**, puis sélectionnez **Alimentation antenne 1** ou **Alimentation antenne 2** selon le port utilisé pour connecter l'antenne (facultatif).

Paramètres réseau

REMARQUE : si un traceur Garmin est détecté sur le réseau, la chaîne stéréo passe automatiquement en mode Garmin Marine Network et tous les autres paramètres réseau sont désactivés.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner l'icône d'état du réseau sur n'importe quel écran pour ouvrir le menu de configuration du réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau**.

Wi-Fi désactivé : désactive toutes les fonctions sans fil Wi-Fi.

CLIENT WI-FI : permet de configurer la chaîne stéréo en tant que client sans fil pour la connecter à d'autres appareils.

POINT D'ACCÈS WI-FI : permet de configurer la chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil ([Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 29](#)).

Avancé : permet de régler les paramètres sans fil et filaires avancés comme le DHCP et le SSID ([Configuration avancée du réseau, page 30](#)).

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau de cette chaîne stéréo afin de restaurer les valeurs par défaut.

Connexion de l'appareil Fusion PartyBus à un point d'accès sans fil

Vous pouvez connecter cet appareil au point d'accès sans fil d'un routeur ou d'un appareil Fusion PartyBus compatible du réseau. Vous pouvez connecter cet appareil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), si votre point d'accès le prend en charge ([Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup, page 28](#)). Vous pouvez connecter cet appareil à l'aide de la Apple technologie Accessory Configuration (WAC) si vous utilisez un Apple appareil pris en charge ([Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple, page 29](#)).

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **SSID**.

Une liste des points d'accès sans fil à portée s'affiche.

2 Sélectionnez le Fusion PartyBus points d'accès sans fil.

3 Si besoin, sélectionnez **Mot de passe**, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez .

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

REMARQUE : après avoir connecté la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup

Si votre point d'accès sans fil prend en charge les connexions WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter cet appareil à l'aide du standard WPS au lieu de sélectionner manuellement le SSID et d'entrer un mot de passe.

REMARQUE : pour en savoir plus sur l'activation de WPS, consultez le manuel d'utilisation de votre point d'accès sans fil.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **WPS**.

2 Activez la connexion WPS sur votre point d'accès sans fil.

REMARQUE : si vous connectez la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple

Si l'appareil Apple prend en charge les connexions WAC (Wireless Accessory Configuration), vous pouvez connecter cet appareil à l'aide de la technologie WAC au lieu de sélectionner manuellement le SSID et d'entrer un mot de passe.

REMARQUE : pour en savoir plus sur l'utilisation de la technologie WAC, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil Apple.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **WAC**.
- 2 Utilisez votre appareil Apple compatible pour finaliser la connexion.

REMARQUE : si vous connectez la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil

Avant de pouvoir connecter des appareils Fusion PartyBus ou smartphones supplémentaires à un appareil Fusion PartyBus via le réseau sans fil, vous devez configurer un appareil en tant que point d'accès sans fil. Cela n'est pas nécessaire si vous installez un routeur sans fil ou un autre point d'accès sans fil sur le réseau.

AVIS

Si vous avez installé un routeur sur votre réseau, ne configurez pas cet appareil en tant que point d'accès sans fil. Si vous le faites, les serveurs DHCP risquent d'entrer en conflit, ce qui réduirait les performances du réseau.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **POINT D'ACCÈS WI-FI**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour utiliser les paramètres de point d'accès attribués par défaut, sélectionnez **Util. param. par déf.** et attendez que l'appareil enregistre les paramètres réseau.
REMARQUE : une fois les paramètres par défaut enregistrés, faites défiler jusqu'en bas du menu **Réseau** pour afficher le SSID par défaut attribué au point d'accès.
 - Pour personnaliser le nom du point d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Avancé** > **WI-FI AP SETTINGS** et passez à l'étape suivante.
- 3 Sélectionnez **SSID**, puis modifiez le SSID ou le nom par défaut du point d'accès sans fil.
- 4 Sélectionnez **Sécurité pt accès : %1**, puis modifiez le type de mécanisme pour sécuriser le point d'accès.
REMARQUE : il est vivement recommandé d'utiliser le paramètre de Sécurité pt accès : %1 WPA3 personnel, car il s'agit du protocole le plus sécurisé. Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec d'autres appareils, vous utilisez WPA2 personnel à la place, car il s'agit du protocole de sécurité sans fil le plus utilisé.
- 5 Sélectionnez **Mot de passe**, puis modifiez le mot de passe par défaut du point d'accès.
- 6 Si besoin, sélectionnez **Pays : %1** et saisissez votre région.
- 7 Sélectionnez **Canal : %1**, puis sélectionnez une plage de canaux pour le point d'accès (facultatif).
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.
Vous pouvez régler la configuration du point d'accès sans fil à tout moment (*Paramètres de point d'accès sans fil, page 30*).

REMARQUE : lorsque vous configurez la chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil, vous pouvez aussi utiliser la connexion réseau filaire sans modifier d'autres paramètres. Les réseaux filaires et sans fil sont pontés.

Paramètres de point d'accès sans fil

Sélectionnez  > Paramètres > Réseau > Avancé > POINT D'ACCÈS WI-FI.

REMARQUE : avant de pouvoir modifier les paramètres, vous devez configurer l'appareil en tant que point d'accès sans fil (*Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 29*).

SSID : permet de définir le SSID ou le nom du réseau.

Sécurité pt accès : %1 : permet de choisir le protocole de sécurité sans fil utilisé par le point d'accès.

REMARQUE : il est vivement recommandé de définir l'option Sécurité pt accès : %1 sur WPA2 personnel. Il s'agit du protocole de sécurité sans fil le plus sûr et le plus utilisé.

Mot de passe : permet de définir le mot de passe pour le point d'accès. Cette option n'est pas disponible quand le paramètre Sécurité pt accès : %1 est défini sur Aucun(e).

Pays : %1 : permet d'indiquer la région dans laquelle la chaîne stéréo se trouve. Les différentes régions n'utilisent pas toutes les mêmes canaux sans fil. Choisissez le réglage le plus adapté à vos appareils sans fil.

Canal : %1 : réglez le point d'accès pour utiliser un groupe de canaux dans la plage haute, basse ou médiane du spectre disponible dans votre région. Vous pouvez obtenir de meilleures performances en choisissant un canal dans une plage contenant moins de points d'accès.

Serveur DHCP : permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il agisse à la manière d'un point d'accès sans fil et d'un serveur DHCP sur le réseau (*Paramètres DHCP, page 31*).

WPS : lance une connexion Wi-Fi Protected Setup (WPS). Les appareils dotés d'un bouton ou d'un paramètre WPS peuvent se connecter au point d'accès de cette chaîne stéréo quand la connexion WPS est active.

REMARQUE : la connexion au point d'accès peut prendre jusqu'à deux minutes après la sélection de WPS.

Configuration avancée du réseau

Vous pouvez effectuer des tâches de réseau avancées sur un appareil Fusion PartyBus, y compris définir des plages DHCP et configurer des adresses IP statiques.

REMARQUE : lorsqu'elle est connectée à un réseau Garmin Marine Network via Ethernet et configurée comme client DHCP, la chaîne stéréo détecte automatiquement le réseau Garmin Marine Network et s'y connecte.

Sélectionnez  > Paramètres > Réseau > Avancé.

Client DHCP : définit l'appareil en tant que client DHCP. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les appareils qui n'ont pas été configurés en tant que serveur DHCP ou point d'accès sans fil.

IP statique : permet de définir une adresse IP statique pour l'appareil (*Configuration d'une adresse IP statique, page 33*).

Détails : affiche des informations sur la configuration du réseau.

Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP

Si vous voulez connecter plus de deux périphériques réseau via un commutateur réseau ou un point d'accès sans fil sans installer de routeur, vous devez configurer une seule chaîne stéréo Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP.

AVIS

Si le réseau comprend plus d'un serveur DHCP, tous les appareils du réseau risquent d'être instables et leurs performances seront réduites.

REMARQUE : si vous avez défini cette chaîne stéréo comme POINT D'ACCÈS WI-FI, alors elle est configurée par défaut comme un serveur DHCP et vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres changements (*Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 29*).

REMARQUE : même si les appareils Fusion PartyBus peuvent communiquer sans serveur DHCP sur le réseau, ils prennent plus de temps à se connecter entre eux quand vous les allumez la première fois. Il est vivement recommandé de configurer un seul serveur DHCP sur le réseau pour optimiser les résultats.

- 1 Si l'appareil est connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Wi-Fi désactivé**.
Vous devez désactiver le Wi-Fi avant de pouvoir définir une chaîne stéréo en tant que serveur DHCP filaire.
- 2 Si l'appareil est connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez **IP statique** > **Enregistrer**.
Vous devez définir une adresse IP statique pour la chaîne stéréo avant de pouvoir la configurer en tant que serveur DHCP filaire.
- 3 Sélectionnez **Avancé** > **Serveur DHCP** > **DHCP activé** > **Enregistrer**.
Vous pouvez configurer la plage d'adresses IP sur le serveur DHCP (*Paramètres DHCP, page 31*).

Paramètres DHCP

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé** > **Serveur DHCP**.

DHCP activé : permet de définir l'appareil en tant que serveur DHCP sur le réseau.

IP de début : %1 : permet de définir la première adresse IP de la plage d'adresses IP du serveur DHCP.

IP de fin : %1 : permet de définir la dernière adresse IP de la plage d'adresses IP du serveur DHCP.

Connexion de la chaîne stéréo à un réseau Garmin

REMARQUE : lorsque vous connectez la chaîne stéréo à un réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network, vous ne pouvez utiliser que des appareils Garmin et Fusion. Vous ne pourrez pas utiliser directement des routeurs ou d'autres produits réseau tiers avec cette chaîne stéréo.

Vous ne pouvez pas utiliser le réseau Wi-Fi pour vous connecter à un traceur Garmin, ni utiliser le réseau Wi-Fi sur la chaîne stéréo lorsqu'elle est connectée à un traceur Garmin à l'aide d'une connexion réseau filaire.

Vous pouvez connecter cette chaîne stéréo à un réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network de façon à pouvoir afficher et contrôler la chaîne stéréo sur un traceur Garmin compatible.

REMARQUE : si un traceur Garmin est détecté sur le réseau, la chaîne stéréo passe automatiquement en mode Garmin Marine Network, la chaîne stéréo redémarre et tous les autres paramètres réseau de la chaîne stéréo sont désactivés. Si cela ne se produit pas automatiquement, réinitialisez les paramètres réseau de la chaîne stéréo et reconnectez-le (*Restauration des paramètres du réseau*, page 33). Si cela ne se produit toujours pas automatiquement, restaurez les paramètres d'usine sur la chaîne stéréo et reconnectez-la.

Cette chaîne stéréo est compatible à la fois avec les appareils Garmin BlueNet et les appareils Garmin Marine Network. Vous pouvez connecter la chaîne stéréo à l'un ou l'autre type de réseau, mais si vous avez plusieurs chaînes stéréo, toutes doivent être connectées au même type de réseau.

REMARQUE : si votre bateau dispose de plusieurs réseaux Garmin Marine Network et Garmin BlueNet connectés via un pont Garmin BlueNet, toutes les chaînes stéréo doivent être connectées au réseau Garmin BlueNet pour optimiser les performances.

Pour en savoir plus sur la technologie Garmin BlueNet, y compris sur les meilleures pratiques pour créer un réseau comprenant à la fois des appareils Garmin BlueNet et d'anciens appareils Garmin Marine Network, rendez-vous sur garmin.com/manuals/bluenet.

ASTUCE : lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau Garmin, vous pouvez connecter un appareil mobile à un point d'accès sans fil sur un traceur Garmin connecté et utiliser l'application Fusion Audio pour contrôler la chaîne stéréo.

- 1 Déterminez le meilleur appareil sur le réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network auquel vous devez connecter la chaîne stéréo.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour connecter la chaîne stéréo à un appareil Garmin BlueNet, utilisez un câble Garmin BlueNet (non fourni).
 - Pour connecter la chaîne stéréo à un appareil Garmin Marine Network, utilisez un câble adaptateur réseau Garmin Marine Network vers Garmin BlueNet (010-12531-11 ou 010-13094-00, non fourni).

Configuration d'une adresse IP statique

Si la chaîne stéréo est configurée en tant que serveur DHCP, elle reçoit automatiquement l'adresse IP 192.168.0.1. Vous pouvez modifier cette adresse IP.

Si la chaîne stéréo est un client sur le réseau et que vous ne voulez pas que le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP à la chaîne stéréo, vous pouvez choisir une adresse IP statique.

REMARQUE : chaque appareil sur le réseau doit disposer d'une adresse IP unique. Si vous sélectionnez une adresse IP identique à l'adresse IP du réseau, les appareils ne fonctionneront pas correctement.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé**.

2 Sélectionner une option :

- Si la chaîne stéréo est connectée à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez **IP Ethernet** > **IP statique**.
- Si la chaîne stéréo est configurée en tant que point d'accès sans fil ou client sans fil, sélectionnez **IP Wi-Fi**.

3 Sélectionner une option :

- Pour définir l'adresse IP, sélectionnez **IP**, puis entrez l'adresse IP.
- Pour définir le masque de sous-réseau, sélectionnez **Maque : %1**, puis entrez le masque de sous-réseau.
REMARQUE : le masque de sous-réseau doit correspondre à tous les autres appareils sur le réseau pour fonctionner correctement. Le masque de sous-réseau habituel est 255.255.255.0.
- Pour définir l'adresse IP de la passerelle par défaut, sélectionnez **Passerelle**, puis entrez l'adresse IP de la passerelle.

REMARQUE : en général, la passerelle par défaut est définie en tant qu'adresse IP du serveur DHCP sur le réseau.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Restauration des paramètres du réseau

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau de cette chaîne stéréo afin de restaurer les valeurs par défaut.

1 Sélectionnez  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Réseau** > **Avancé** > **Réinitialiser** > **Oui**.

Options de mise à jour

AVIS

N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

En fonction de votre chaîne stéréo et de vos connexions réseau, plusieurs options de mise à jour logicielle peuvent être disponibles. Avant de procéder à une mise à jour, examinez vos appareils et connexions pour déterminer la méthode la plus efficace pour procéder à la mise à jour (*Mises à jour logicielles*, page 37).

REMARQUE :

- L'appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant une mise à jour. Ceci est normal.
- Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur l'appareil.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mettre à jour**.

Mettre à j. appareils : permet la mise à jour du système stéréo à l'aide d'un fichier de mise à jour logicielle valide sur une clé USB connectée (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB*, page 38).

Accessoires > Télécommande NRX : permet de mettre à jour une télécommande NRX en option connectée au port NMEA 2000 ou au réseau NMEA 2000.

Accessoires > Télécommande ERX : permet de mettre à jour une télécommande ERX en option connectée au port ETHERNET ou au réseau Fusion PartyBus à l'aide d'un fichier de mise à jour logicielle valide sur une clé USB connectée (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB*, page 38).

Enreg. appar. Garmin : permet d'enregistrer sur une clé USB connectée les informations relatives à l'appareil connecté. Ces informations sont requises par le programme Garmin Express™ lors du transfert des fichiers de mise à jour logicielle sur la clé USB.

Réinitial. usine : permet de réinitialiser les paramètres par défaut.

Options supplémentaires de contrôle de la stéréo

Connexion à une montre Garmin

Pour plus d'informations sur la montre, consultez son manuel d'utilisation sur garmin.com/manuals.

- 1 En suivant les instructions du manuel de la montre, installez l'application Fusion Audio disponible dans la boutique Connect IQ™ sur la montre.
- 2 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 3 Sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable**.
Le système stéréo est alors visible pendant 2 minutes.
- 4 Approchez la montre à moins de 3 mètres (10 pi) du système stéréo.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT® pendant le couplage.
- 5 Ouvrez l'application Fusion Audio sur la montre.
La première fois que vous ouvrez l'application sur la montre, la montre se couple et se connecte automatiquement avec le système stéréo. Si vous devez la coupler avec un autre système stéréo, ouvrez l'application Fusion Audio, puis sélectionnez **Paramètres** > **Coupler nouveau**.
- 6 Contrôlez la lecture de l'audio à l'aide de l'application Fusion Audio sur la montre.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement ensemble lorsqu'ils sont allumés, à portée et que l'application est lancée sur la montre.

Connexion à une télécommande ARX70

- 1 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 SÉLECTIONNEZ  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable**.
- 3 Approchez la télécommande ARX70 à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.
- 4 Sur la télécommande ARX70, maintenez  enfoncé, jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à clignoter en vert et rouge.

La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant LED d'état s'allume brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état s'allume brièvement en rouge, puis s'éteint.

Application de la télécommande sans fil Fusion Audio

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion Audio sur votre appareil Apple ou Android compatible pour régler le volume de la chaîne stéréo, changer de source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les stations pré-réglées et régler d'autres paramètres de la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour installer et configurer des profils DSP sur la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.

L'application communique avec le système stéréo via la connexion sans fil vers l'appareil mobile. Vous devez connecter votre appareil compatible au système stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth ou Wi-Fi pour utiliser l'application.

Si la chaîne stéréo est connectée à un réseau avec un point d'accès Wi-Fi, l'application peut communiquer avec la chaîne stéréo à l'aide du réseau pour une plus grande portée qu'une connexion Bluetooth.

REMARQUE : vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via une connexion Bluetooth. Vous devez vous connecter à l'application via une connexion Wi-Fi pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via un réseau sans fil.

Pour en savoir plus sur l'application Télécommande Fusion Audio pour les appareils Apple et Android compatibles, rendez-vous sur Apple App StoreSM ou sur la boutique Google PlayTM.

Contrôle et connexion au réseau stéréo Fusion

Une fois connecté au réseau à l'aide d'une méthode prise en charge, vous pouvez prendre le contrôle total des systèmes de divertissement Fusion compatibles sur des écrans multifonctions compatibles installés au niveau de la barre, du flybridge ou de la station de navigation du bateau. Ainsi, vous bénéficiez d'un contrôle intégré sur votre système de divertissement, et d'une console désencombrée.

L'écran multifonction connecté devient le portail sur lequel vous pouvez contrôler l'ensemble de l'activité sonore du bateau, peu importe où le système stéréo est installé à bord. La chaîne stéréo Fusion compatible peut être installée hors de vue si l'espace est un problème. Les utilisateurs doivent alors uniquement se rendre à son emplacement lorsqu'ils ont besoin de changer de support multimédia amovible.

Cet appareil peut communiquer avec un écran multifonction compatible à l'aide des connexions réseau standard existantes, y compris par Ethernet et par la technologie sans fil Wi-Fi.

REMARQUE : les écrans multifonctions Garmin doivent être connectés par Ethernet.

Cet appareil peut communiquer avec un écran multifonction compatible à l'aide des connexions réseau NMEA 2000 standard existantes.

Télécommande NMEA 2000 et affichage

Il est possible de commander le système stéréo avec des télécommandes filaires Fusion compatibles installées dans les zones audio du navire. Le fonctionnement du système de divertissement à partir d'une télécommande est identique à l'utilisation depuis le système principal.

La télécommande filaire Fusion peut fonctionner sur un réseau NMEA 2000 existant, il n'est donc pas nécessaire de brancher les télécommandes directement au système stéréo. Toutes les télécommandes connectées au même réseau NMEA 2000 que celui du système stéréo peuvent contrôler ce système.

La télécommande filaire Fusion peut également servir d'écran NMEA® et afficher des données de navigation NMEA ou des données sur les performances du bateau provenant d'autres appareils NMEA reliés à un réseau NMEA 2000 existant. Consultez les instructions fournies avec votre télécommande pour obtenir des informations sur les données NMEA 2000 PGN prises en charge.

Informations NMEA 2000

NMEA 2000 est la norme marine la plus populaire en ce qui concerne la communication de données à bord de bateaux. C'est devenue la référence pour l'envoi de données de navigation et de gestion des moteurs à bord de bateaux. Fusion innove en commercialisant le premier produit du marché à intégrer la fonctionnalité NMEA 2000 au sein de ses appareils de télécommande sonore. Cela permet à l'utilisateur de surveiller les données PGN (Parameter Group Number) NMEA 2000 pertinentes disponibles sur le réseau NMEA 2000 sur une télécommande NRX connectée.

Annexes

Enregistrement de votre appareil Fusion

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site garmin.com/account/register.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Prenez un chiffon propre et doux humecté d'eau claire.
- 2 Frottez doucement l'appareil.

Mises à jour logicielles

Pour de meilleurs résultats, vous devez mettre à jour régulièrement le logiciel de tous les appareils Fusion. Certaines fonctions, telles que la fonctionnalité de groupe Fusion PartyBus, peuvent ne pas fonctionner correctement si toutes les chaînes stéréo connectées utilisent la même version logicielle.

En fonction de votre chaîne stéréo et de vos connexions réseau, vous pouvez utiliser l'une ou l'ensemble des méthodes de mise à jour suivantes :

- Si vous avez au moins une chaîne stéréo dotée de la fonctionnalité Wi-Fi ou connectée à un réseau sans fil, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide de l'application de télécommande Fusion Audio (*Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Audio, page 41*).
- Si vous préférez ne pas utiliser l'application de télécommande, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'un fichier de mise à jour stéréo unique chargé sur une clé USB (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB, page 38*).
- Si la chaîne stéréo est connectée à un traceur Garmin compatible, vous pouvez la mettre à jour à l'aide d'une mise à jour réseau complète du pack marin téléchargée sur le site web de Garmin ou sur Garmin Express et chargée sur une carte mémoire (*Options de mise à jour du réseau, page 41*).

Vous pouvez utiliser ce tableau pour déterminer au mieux les méthodes de mise à jour disponibles pour votre ou vos chaînes stéréo et trouver des informations supplémentaires sur chaque type de mise à jour.

Périphériques	Méthodes de mise à jour disponibles	Détails des méthodes de mise à jour
<ul style="list-style-type: none"> • Une chaîne stéréo Fusion Apollo uniquement 	<ul style="list-style-type: none"> • Application télécommande Fusion Audio • Clé USB (mise à jour stéréo unique) 	Aucun
<ul style="list-style-type: none"> • Une ou plusieurs chaînes stéréo Fusion Apollo connectées à un traceur Garmin via une connexion Garmin BlueNet filaire ou un réseau Garmin Marine Network. • Avec ou sans un ou plusieurs contrôleurs d'éclairage Garmin Spectra connectés au même réseau NMEA 2000 qu'au moins un des traceurs ou une des chaînes stéréo 	<ul style="list-style-type: none"> • Carte mémoire utilisant un traceur Garmin réseau compatible (mise à jour réseau complète du pack marin) • Application de télécommande Fusion Audio ou clé USB (mise à jour stéréo unique)² 	<ul style="list-style-type: none"> • La méthode de mise à jour complète du pack marin s'applique à tous les appareils Garmin Garmin BlueNet connectés au réseau NMEA 2000 filaire ou au réseau Garmin Marine Network, y compris les chaînes stéréo et les contrôleurs d'éclairage connectés. • Si vous avez connecté une télécommande NRX à la chaîne stéréo, celle-ci ne sera pas mise à jour avec la méthode de mise à jour complète du pack marin. Vous devez effectuer les mises à jour de ces appareils individuellement (<i>Options de mise à jour, page 34</i>). • Si votre chaîne stéréo ou vos chaînes stéréo sont connectées à un traceur Garmin, vous devez effectuer une mise à jour à l'aide de la méthode de mise à jour complète du pack marin sur une carte mémoire du traceur. Il n'est pas recommandé d'utiliser une autre méthode de mise à jour avec cette configuration.

² Non recommandé. Vous devez utiliser une mise à jour réseau complète du pack marin si votre chaîne stéréo ou vos chaînes stéréo sont connectées à un traceur Garmin.

Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'une clé USB. Vous pouvez préparer une clé USB adaptée en téléchargeant et en chargeant manuellement les fichiers de mise à jour, ou vous pouvez utiliser l'application Garmin Express.

AVIS

N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

REMARQUE :

- Vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB au format NTFS. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour de l'appareil, formatez la clé USB au format FAT32 et relancez le processus de mise à jour.
- L'appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour logicielle. C'est normal.
- Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur l'appareil.

REMARQUE : si la chaîne stéréo que vous voulez mettre à jour se trouve dans un groupe, vous devez la retirer du groupe (*Sortie d'un groupe, page 17*).

- 1 Sélectionnez une option pour préparer la clé USB pour la mise à jour du logiciel de la chaîne stéréo :
 - Téléchargez manuellement la mise à jour logicielle et chargez-la sur la clé USB (*Téléchargement manuel d'une mise à jour logicielle, page 38*).
 - Préparez la clé USB à l'aide de l'application Garmin Express (*Téléchargement d'une mise à jour logicielle à l'aide de l'application Garmin Express, page 39*).
- 2 Après avoir préparé la clé USB avec les fichiers de mise à jour logicielle, insérez la clé USB dans la chaîne stéréo et utilisez l'interface stéréo pour procéder à la mise à jour (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB préparée, page 40*).

Téléchargement manuel d'une mise à jour logicielle

Vous pouvez télécharger le fichier de mise à jour approprié pour votre chaîne stéréo, accessoire stéréo ou appareil de divertissement connecté sur le site Web Garmin et préparer manuellement une clé USB pour mettre à jour la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionner une option :
 - Si vous souhaitez télécharger la mise à jour logicielle USB de la chaîne stéréo simple ou un fichier de mise à jour logicielle des accessoires, rendez-vous sur la page de votre chaîne stéréo ou de vos accessoires stéréo sur support.garmin.com.
 - Si vous souhaitez télécharger le pack de divertissement pour mettre à jour toutes les chaînes stéréo Fusion Apollo connectées à un réseau de divertissement à l'aide de câbles Ethernet, ainsi que tous les contrôleurs d'éclairage Garmin Spectra connectés au même réseau NMEA 2000 que la chaîne stéréo, rendez-vous sur garmin.com/support/software/marine/.
 - 2 Téléchargez le fichier de mise à jour de la chaîne stéréo, le fichier de mise à jour des accessoires ou le fichier de mise à jour du pack de divertissement.
 - 3 Insérez une clé USB correctement formatée de taille suffisante dans votre ordinateur.
 - 4 Extrayez le contenu de l'archive .zip à la racine d'une clé USB.
La mise à jour logicielle se trouve dans un dossier nommé **Garmin**.
 - 5 Éjectez ou retirez la clé USB de l'ordinateur en toute sécurité.
- Installez la mise à jour sur la chaîne stéréo (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB préparée, page 40*).

Téléchargement d'une mise à jour logicielle à l'aide de l'application Garmin Express

Vous devez utiliser une clé USB vierge pour les mises à jour. Le processus de mise à jour efface le contenu et reformate la clé USB.

- 1 Allumez le système stéréo.
 - 2 Insérez la clé USB dans le port USB de la chaîne stéréo.
 - 3 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mettre à jour** > **Enreg. appar. Garmin**.
La chaîne stéréo écrit un petit fichier sur la clé USB utilisée par l'application Garmin Express pour identifier la chaîne stéréo et les appareils connectés et pour télécharger le fichier de mise à jour approprié.
 - 4 Au bout d'environ dix secondes minimum, retirez la clé USB de la chaîne stéréo.
 - 5 Le cas échéant, installez l'application Garmin Express sur votre ordinateur (*Installation de l'application Garmin Express sur un ordinateur, page 39*).
 - 6 Ouvrez l'application Garmin Express sur votre ordinateur.
 - 7 Insérez la clé USB dans l'ordinateur.
 - 8 Le cas échéant, sélectionnez votre bateau et votre appareil ou sélectionnez l'option pour ajouter un appareil en lisant la clé USB.
 - 9 Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez **Mises à jour logicielles** > **Continuer**.
 - 10 Lisez et approuvez les conditions.
 - 11 Sélectionnez la lettre du lecteur de la clé USB.
 - 12 Lisez l'avertissement de reformatage et sélectionnez **OK**.
 - 13 Patientez pendant la copie de la mise à jour logicielle sur la clé USB.
REMARQUE : la copie du fichier de mise à jour sur la clé USB peut prendre entre quelques minutes et plusieurs heures.
 - 14 Une fois le processus terminé, fermez l'application Garmin Express.
 - 15 Éjectez ou retirez la clé USB de l'ordinateur en toute sécurité.
- Installez la mise à jour sur la chaîne stéréo (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB préparée, page 40*).

Installation de l'application Garmin Express sur un ordinateur

Vous pouvez installer l'application Garmin Express sur un ordinateur Windows® ou Mac®.

- 1 Rendez-vous sur garmin.com/express.
- 2 Sélectionnez **Télécharger pour Windows** ou **Télécharger pour Mac**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB préparée

Avant de mettre à jour le logiciel, vous devez charger les fichiers de mise à jour du logiciel sur une clé USB appropriée soit manuellement (*Téléchargement manuel d'une mise à jour logicielle*, page 38), soit à l'aide de l'application Garmin Express (*Téléchargement d'une mise à jour logicielle à l'aide de l'application Garmin Express*, page 39).

AVIS

N'éteignez pas la chaîne stéréo ou ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. La mise hors tension lors d'une mise à jour logicielle peut causer la désactivation de la chaîne stéréo.

REMARQUE : la chaîne stéréo peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour du logiciel. C'est normal.

- 1 Allumez le système stéréo.
- 2 Une fois la chaîne complètement démarrée, insérez la clé USB dans le port USB.
REMARQUE : pour que l'invite de mise à jour s'affiche automatiquement, vous devez laisser l'appareil démarrer complètement avant d'insérer la clé USB.
- 3 Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel automatiquement, sélectionnez **Installer maintenant** pour lancer la mise à jour et ignorez l'étape suivante.
- 4 Si l'invite de mise à jour ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez une option :
 - Pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo, sélectionnez  > **Paramètres** > **Mettre à jour** > **Mettre à j. appareils**.
 - Pour mettre à jour les accessoires connectés à la chaîne stéréo, sélectionnez  > **Paramètres** > **Mettre à jour** > **Accessoires** et sélectionnez le nom de l'accessoire que vous souhaitez mettre à jour.

AVIS

Pour vous assurer que tous les accessoires sont correctement mis à jour, vous devez d'abord mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo, puis mettre à jour les accessoires.

- 5 Patientez quelques minutes le temps que la procédure de mise à jour s'exécute.
ASTUCE : si vous utilisez une mise à jour stéréo unique, si plusieurs chaînes stéréo de ce modèle sont connectées dans le cadre d'un réseau de divertissement à l'aide de câbles Ethernet, elles sont toutes mises à jour en même temps . Si vous disposez de plusieurs chaînes stéréo de différents modèles, vous devez les mettre à jour séparément. L'utilisation d'un pack de divertissement permet de mettre à jour toutes les chaînes stéréo Fusion Apollo connectées, quel que soit leur modèle.
- 6 Laissez la clé USB en place pendant que la chaîne stéréo est mise à jour.
La chaîne stéréo peut redémarrer plusieurs fois pendant le processus de mise à jour.
- 7 Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Redémarrer** pour finaliser le processus de mise à jour.
- 8 Une fois la chaîne stéréo complètement redémarrée, retirez la clé USB.
REMARQUE : si la clé USB est retirée avant que l'appareil ne redémarre complètement, la mise à jour n'est pas terminée.

Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Audio

Si la chaîne stéréo dispose d'un point d'accès Wi-Fi ou est connectée à un réseau Fusion PartyBus disposant d'un point d'accès Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via l'application Fusion Audio, disponible pour les appareils Apple ou Android compatibles, dans l'Apple App Store ou la boutique Google Play.

AVIS

N'éteignez pas la chaîne stéréo ou ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

REMARQUE : si la chaîne stéréo que vous voulez mettre à jour se trouve dans un groupe, vous devez la retirer du groupe (*Sortie d'un groupe*, page 17).

REMARQUE :

- La chaîne stéréo peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour du logiciel. C'est normal.
 - Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur la chaîne stéréo.
- 1 Si nécessaire, connectez votre appareil mobile à la chaîne stéréo en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Connectez votre appareil mobile à la chaîne stéréo à l'aide d'une connexion Bluetooth.
REMARQUE : vous pouvez utiliser une connexion Bluetooth pour accéder aux informations de la chaîne stéréo et permettre à l'application de télécharger une mise à jour, mais vous devez passer à une connexion Wi-Fi pour transférer la mise à jour sur la chaîne stéréo au moment voulu. Vous ne pouvez pas mettre à jour la chaîne stéréo via une connexion Bluetooth uniquement.
 - Connectez votre appareil mobile à la chaîne stéréo à l'aide d'un point d'accès Wi-Fi sur la chaîne stéréo.
 - Connectez votre appareil mobile à un point d'accès Wi-Fi sur le même réseau Fusion PartyBus que la chaîne stéréo.
 - 2 Ouvrez l'application Fusion Audio et vérifiez que la chaîne stéréo s'affiche bien dans l'application.
 - 3 Si votre appareil est connecté à un point d'accès Wi-Fi sur la chaîne stéréo ou sur le réseau Fusion PartyBus, déconnectez l'appareil mobile du point d'accès Wi-Fi et connectez-le à un réseau Wi-Fi différent avec accès à Internet ou à la connexion de données mobiles sans fil de votre opérateur.
REMARQUE : vous devez connecter votre appareil mobile à Internet pour télécharger les fichiers de mise à jour logicielle nécessaires.
ASTUCE : si votre réseau Fusion PartyBus est actuellement connecté à un routeur doté d'un modem ou d'une carte SIM fournissant un accès Internet, vous pouvez laisser votre appareil mobile connecté au réseau au lieu de le déconnecter et d'utiliser la connexion de données mobiles sans fil de votre opérateur pour télécharger les fichiers de mise à jour.
 - 4 Dans l'application Fusion Audio, sélectionnez  > **Général** > **Mise à jour du logiciel**.
 - 5 Sélectionnez **Mise à jour logicielle en ligne**.
L'application télécharge le fichier de mise à jour du logiciel.
 - 6 Une fois que l'application a terminé de télécharger le fichier de mise à jour, reconnectez l'appareil mobile au point d'accès Wi-Fi sur la chaîne stéréo ou le réseau Fusion PartyBus.
 - 7 Le cas échéant, dans l'application Fusion Audio, reconnectez la chaîne stéréo.
 - 8 Le cas échéant, sélectionnez  > **Général** > **Mises à jour logicielles** > **Mise à jour logicielle en ligne**.
L'application transfère la mise à jour logicielle à la chaîne stéréo via la connexion Wi-Fi, la chaîne stéréo met à jour le logiciel, puis redémarre.

Options de mise à jour du réseau

Lorsque vous êtes connecté au même réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network qu'un traceur Garmin compatible, vous pouvez mettre à jour vos chaînes stéréo Fusion et accessoires compatibles à partir du traceur. Vous pouvez effectuer une mise à jour du réseau Garmin qui met à jour tous les appareils Garmin et Fusion connectés au réseau.

Mise à jour du logiciel dans le cadre d'une mise à jour du réseau Garmin

Si la chaîne stéréo est connectée au même réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network qu'un traceur Garmin compatible, vous pouvez effectuer une mise à jour du réseau sur le traceur afin de mettre à jour tous les appareils Garmin et chaînes stéréo Fusion Apollo connectés.

REMARQUE : si vous avez connecté au moins une télécommande NRX à la chaîne stéréo, celles-ci ne seront pas mises à jour pendant la mise à jour réseau complète du pack marin. Vous devez effectuer les mises à jour de ces appareils individuellement (*Options de mise à jour, page 34*).

- 1 Si nécessaire, rendez-vous sur garmin.com/manuals et recherchez la dernière version du manuel d'utilisation de votre traceur connecté.
- 2 Sélectionner une option :
 - Utilisez l'application ActiveCaptain pour lancer la mise à jour logicielle.
 - Rendez-vous sur garmin.com/support/software/marine/ pour télécharger la dernière mise à jour du pack marin.

REMARQUE : si vous n'utilisez pas l'application ActiveCaptain, vous devez télécharger la mise à jour et l'installer à l'aide d'une carte mémoire sur le traceur.

- 3 Suivez les instructions du manuel d'utilisation du traceur pour effectuer une mise à jour du réseau.
Le logiciel est mis à jour sur tous vos appareils connectés, y compris la chaîne stéréo.

REMARQUE : selon les capacités et la version logicielle de votre traceur connecté, il est possible que cette chaîne stéréo ne soit pas mise à jour en même temps que le réseau Garmin tant qu'une version plus récente du traceur n'a pas été installée. Si vous constatez que la chaîne stéréo n'a pas été mise à jour après la mise à jour du réseau, relancez la mise à jour du réseau. Si la chaîne stéréo n'est toujours pas mise à jour une fois la version la plus récente du traceur installée, mettez la chaîne stéréo à jour manuellement via l'application Fusion Audio ou à l'aide d'une clé USB (*Mises à jour logicielles, page 37*).

Page web de la chaîne stéréo

Lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau contenant un appareil mobile ou un ordinateur personnel, vous pouvez utiliser le navigateur web de cet appareil pour consulter certaines informations relatives à la chaîne stéréo, ajuster certains paramètres et effectuer une mise à jour logicielle.

Accès à la page web de la chaîne stéréo

- 1 Connectez la chaîne stéréo à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou du Wi-Fi.
- 2 Si nécessaire, connectez un ordinateur personnel ou un appareil mobile au même réseau que la chaîne stéréo.
- 3 Recherchez l'adresse IP de la chaîne stéréo :
 - Si la chaîne stéréo est connectée à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez  > Paramètres > Réseau > Avancé > IP Ethernet > Détails
 - Si la chaîne stéréo est connectée par Wi-Fi, sélectionnez  > Paramètres > Réseau > Avancé > IP Wi-Fi > Détails
- 4 Dans la barre d'adresse du navigateur web de l'ordinateur ou de l'appareil mobile connecté, saisissez «http:// » suivi de l'adresse IP de la chaîne stéréo.

Le navigateur de votre PC ou appareil mobile ouvre alors la page web de la chaîne stéréo.

Mise à jour de la chaîne stéréo à partir de la page web

Il est recommandé de mettre à jour la chaîne stéréo à l'aide de l'application Fusion, d'une clé USB ou du réseau Garmin. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'une de ces méthodes recommandées, vous pouvez effectuer la mise à jour depuis la page web de la chaîne stéréo.

- 1 Si le réseau connecté n'est pas relié à Internet, vous devez télécharger le fichier de mise à jour logicielle pour une chaîne stéréo seule ou pour un accessoire depuis la page dédiée à votre modèle ou à ses accessoires sur support.garmin.com, puis le transférer vers un appareil mobile ou un ordinateur personnel connecté au même réseau que la chaîne stéréo.
 - 2 Sur la page web, sélectionnez l'onglet **Device Settings**.
 - 3 Sélectionner une option :
 - Si le réseau connecté est relié à Internet, sélectionnez **Check** sous **Check for OTA update** pour lancer la recherche d'une mise à jour logicielle disponible, puis sélectionnez **Download and install** si une nouvelle version est proposée.
 - Si le réseau connecté n'a pas accès à Internet, sélectionnez **Browse** sous **File**, sélectionnez le fichier « update.zip » que vous avez téléchargé et transféré vers l'ordinateur ou l'appareil mobile, puis sélectionnez **Submit**
- La chaîne stéréo lance la mise à jour et affiche un message indiquant que la mise à jour est en cours. Une fois la mise à jour terminée, la chaîne stéréo redémarre.
- 4 Après le redémarrage, sur la chaîne stéréo, sélectionnez  > **Paramètres** > **Infos produit**, puis vérifiez que la mise à jour logicielle a bien été appliquée.

Dépannage

Le système stéréo ne réagit pas aux boutons

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la chaîne stéréo s'arrête et allumez-la pour réinitialiser la chaîne stéréo.
- Pour réinitialiser la chaîne stéréo, mettez le système hors tension pendant deux minutes.

La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB

REMARQUE : la Fusion Apollo RA800 intègre un module DAB et reçoit les signaux DAB via une antenne AM/FM standard.

- Vérifiez que le syntoniseur est réglé sur une région où les stations DAB sont disponibles. (*Définition de la région du récepteur radio, page 14*)
- Vérifiez le port d'antenne et les paramètres de mise sous tension de l'antenne connectée (*Configuration des ports d'antenne pour les antennes DAB et FM, page 27*).
- Connectez une antenne DAB tierce pour améliorer la réception des signaux DAB.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site support.garmin.com et contactez l'assistance produit.

Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures

- Vérifiez que le lecteur audio n'est pas couvert ni gêné par un obstacle.
La technologie Bluetooth fonctionne de manière optimale lorsqu'aucun obstacle ne gêne la communication.
- Approchez le lecteur audio à moins de 10 m (33 pi) du système stéréo.
- Désactivez le paramètre **Découvrable** une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.
- Les signaux Wi-Fi peuvent interférer avec les connexions de l'appareil Bluetooth. Si vous ne l'utilisez pas, pensez à désactiver le paramètre Wi-Fi de votre chaîne stéréo.

Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Résolution des problèmes sur le réseau

Si vous ne voyez pas les appareils Fusion Apollo connectés au réseau ou si vous ne parvenez pas à vous y connecter, procédez comme suit :

- Vérifiez que tous les appareils Fusion Apollo, chaînes stéréo, télécommandes, commutateurs de réseau, routeurs et points d'accès sans fil sont connectés au réseau et sous tension.
- Vérifiez que les appareils Fusion Apollo sans fil sont connectés au routeur ou point d'accès sans fil du réseau.

REMARQUE : les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil. Si possible, connectez vos appareils au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

- Vérifiez qu'un seul appareil, une chaîne stéréo ou un routeur, est configuré en tant que serveur DHCP. Si vous êtes connecté à un traceur Garmin à l'aide d'une connexion filaire Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network, le traceur agit comme un serveur DHCP pour le réseau et aucune chaîne stéréo connectée ne doit être configurée en tant que serveur DHCP.
- Changez le canal de votre routeur ou point d'accès sans fil pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger.
S'il y a plusieurs points d'accès sans fil à proximité, vous risquez de ressentir des interférences.
- Déconnectez les appareils Bluetooth pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger.
Si vous connectez un appareil Bluetooth à une chaîne stéréo configurée en tant que point d'accès ou client sans fil, les performances du réseau sans fil risquent d'être réduites.
- Si vous avez configuré des adresses IP statiques, vérifiez que chaque appareil dispose d'une adresse IP unique, que les trois premiers groupes de chiffres des adresses IP correspondent et que les masques de sous-réseau de chaque appareil sont identiques.
- Si vous avez modifié la configuration et que vous pensez que ces changements pourraient être à l'origine des problèmes que vous rencontrez, restaurez tous les paramètres réseau par défaut.
- Si vous avez connecté l'appareil Fusion Apollo à un traceur Garmin à l'aide d'une connexion filaire Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network, les paramètres réseau de l'appareil devraient automatiquement être modifiés en **Garmin Marine Network**.

Si les paramètres réseau ne changent pas comme prévu, réinitialisez les paramètres réseau sur l'appareil ([Restauration des paramètres du réseau, page 33](#)).

Icônes d'état du réseau

Une icône d'état du réseau s'affiche sur certains écrans de la chaîne stéréo. Consultez ce tableau pour comprendre les icônes qui s'affichent et les problèmes qui touchent votre réseau Fusion PartyBus.

	La chaîne stéréo est configurée pour une connexion réseau filaire et elle est connectée à un réseau filaire à l'aide d'un câble Ethernet.
	La chaîne stéréo est configurée pour une connexion réseau filaire, mais elle ne parvient pas à détecter le réseau filaire. Il se peut qu'un câble Ethernet ne soit pas connecté ou que le réseau rencontre d'autres problèmes.
	La chaîne stéréo est en mode Wi-Fi Accessory Configuration (WAC), ce qui vous permet de la connecter facilement aux appareils Apple.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que point d'accès sans fil.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que client sans fil et elle est connectée à un point d'accès sans fil. Le nombre de barres indique la force du signal.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que client sans fil, mais elle n'est pas connectée à un point d'accès sans fil. Il y a peut-être un problème avec vos paramètres de connexion ou avec le point d'accès sans fil.

Dépannage pour la mise à jour logicielle

Si une mise à jour logicielle de chaîne stéréo que vous avez téléchargée à partir du site Web Garmin ne se termine pas correctement, procédez comme suit.

- Assurez-vous que le fichier de mise à jour que vous avez téléchargé est destiné au modèle de chaîne stéréo que vous mettez à jour. Seuls les fichiers de mise à jour logicielle destinés à la chaîne stéréo concernée la mettront à jour.
- Assurez-vous que la version du fichier de mise à jour est plus récente que celle actuellement installée sur la chaîne stéréo. Seuls des fichiers de mise à jour logicielle plus récents peuvent être installés sur une chaîne stéréo.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour a été extrait du fichier .zip et chargé à la racine de la clé USB. Lorsqu'elle est correctement préparée, la clé USB dispose d'un répertoire nommé **Garmin** contenant le fichier de mise à jour.
- Assurez-vous que la clé USB est formatée à l'aide du système de fichiers FAT32. La chaîne stéréo n'applique pas de mise à jour à partir d'une clé USB formatée à l'aide du système de fichiers NTFS.
- Si la chaîne stéréo fait partie d'un groupe réseau Fusion PartyBus, supprimez-la du groupe avant de commencer la mise à jour.

La chaîne stéréo ne se met pas à jour dans le cadre d'une mise à jour réseau Garmin

Si vous tentez de mettre à jour une chaîne stéréo ou une chaîne stéréo à l'aide d'un traceur Garmin sur un réseau et que la mise à jour logicielle de la chaîne stéréo ne s'est pas effectuée correctement, procédez comme suit.

- Assurez-vous que la chaîne stéréo ou les chaînes stéréo que vous souhaitez mettre à jour via le réseau utilisent la version logicielle 6.20 ou ultérieure. Si une chaîne stéréo connectée utilise une version antérieure du logiciel, vous devez mettre à jour la chaîne stéréo individuellement à l'aide d'une clé USB ou de l'application Fusion avant de pouvoir l'inclure dans une mise à jour réseau.
- Si la mise à jour du réseau échoue la première fois, essayez à nouveau avant de poursuivre le dépannage.
- Essayez de déconnecter tous les appareils Bluetooth et recommencez la mise à jour.
- Assurez-vous que la chaîne stéréo est correctement connectée au traceur Garmin à l'aide d'un câble Ethernet. Une chaîne stéréo connectée via la technologie Wi-Fi uniquement ne peut pas être mise à jour avec d'autres appareils sur le réseau.
- Si votre réseau contient à la fois un traceur Garmin BlueNet et d'anciens périphériques réseau Garmin Marine Network, assurez-vous que la chaîne stéréo est connectée soit au traceur Garmin BlueNet soit à un commutateur Garmin BlueNet 20. Consultez garmin.com/manuals/bluenet pour plus d'informations.
- Assurez-vous que toutes les chaînes stéréo connectées au réseau sont définies sur **Garmin Marine Network** comme type de réseau.
- Assurez-vous que toutes les chaînes stéréo connectées au réseau sont réglées sur **Wi-Fi désactivé**.
- Si le type de réseau n'est pas défini sur **Garmin Marine Network** et que vous ne pouvez pas modifier le type de réseau ou choisir **Wi-Fi désactivé**, réinitialisez les paramètres réseau sur la chaîne stéréo (*Restauration des paramètres du réseau, page 33*).

Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le système stéréo.
- Réinitialisez l'appareil Apple. Rendez-vous sur le site www.apple.com pour obtenir de plus amples informations.
- Vérifiez que la dernière version d' iTunes® et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.

Le système stéréo ne détecte pas l'appareil connecté Apple

- Assurez-vous que votre appareil Apple prend en charge le protocole d'interface d'accessoire 2 (iAP2). Cette chaîne stéréo n'est pas compatible avec les appareils iAP1.
- Vérifiez que la dernière version d'iTunes et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.
- Vérifiez que la dernière version de l'application Fusion Audio est installée sur votre appareil Apple.
- Essayez de faire pivoter et de réinsérer le câble USB-C dans la chaîne stéréo.
- Essayez un autre câble, de préférence un câble Apple OEM.
- Si vous utilisez un adaptateur USB-A vers USB-C, essayez un autre adaptateur.
- Réinitialisez l'appareil Apple.
Rendez-vous sur le site apple.com pour plus d'informations.
- Contactez votre revendeur Fusion ou rendez-vous sur support.garmin.com.

Le flux audio en Apple AirPlay est saccadé par des micro-coupures

- Assurez-vous que l'appareil Apple n'est pas couvert ou obstrué.
- Assurez-vous que l'appareil Apple dispose d'une bonne connexion au même réseau Wi-Fi que la chaîne stéréo.
- Assurez-vous que l'appareil Apple n'est pas connecté à la chaîne stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth et Wi-Fi.
Le fait d'utiliser à la fois une connexion Bluetooth et Wi-Fi peut provoquer des interruptions de lecture.

Caractéristiques

Généralités

Poids	750 g (26,5 oz)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 (avant de la chaîne stéréo uniquement, lorsqu'elle est correctement installée) IEC 60529 IPX2 (arrière de la chaîne stéréo, lorsqu'elle est correctement installée)
Plage de températures de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation	De 10,8 à 32 V c.c
Courant (max.)	25 A
Courant (son désactivé)	Inférieur à 900 mA
Courant (éteint)	Inférieur à 350 mA
Fusible	25 A, mini fusible à lame
NMEA 2000 LEN à 9 V c.c.	2 (100 mA)
Portée du réseau Bluetooth sans fil	Jusqu'à 10 m (30 pi)
Portée du réseau ANT sans fil	Jusqu'à 3 m (10 pi)
Fréquences/Protocoles sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz à +19,49 dBm maximum Bluetooth 2,4 GHz à +15,11 dBm maximum ANT 2,4 GHz à 3,22 dBm maximum
Distance de sécurité du compas	40 cm (15,75 po)

Ampli de classe D à bord

Puissance musicale en sortie par canal	4 x 80 W maximum 4 ohms
Pic de puissance en sortie totale	320 W
Puissance de sortie par canal ³	4 x 40 W RMS moins de 1 % THD+N, 4 ohms {CTA-2006-D}
Niveau de sortie ligne (maximum)	5,6 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux (normal)	1 V RMS en général, 2 V RMS max.

Fréquences du récepteur radio

Récepteur radio	Europe et Australasie	États-Unis	Japon
Gamme de fréquences radio FM	87,5 à 108 MHz	87,5 à 107,9 MHz	76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamme de fréquences radio AM	522 à 1 620 kHz	530 à 1 710 kHz	522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz
Fréquence DAB	De 174 à 240 MHz (bande III)	Non applicable	Non applicable

Interfaces et services réseau

Les appareils connectés à la chaîne stéréo à l'aide d'un câble Garmin BlueNet, d'un câble Garmin Marine Network ou d'un autre câble Ethernet utilisent ces interfaces et services réseau. Ces interfaces et surfaces sont activées par défaut, ne peuvent pas être désactivées et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.


- Services propriétaires Garmin
- DHCP
- HTTP
- LLDP
- NFS
- Liaison RPC
- SSH
- Telnet

REMARQUE : lorsque vous connectez un nouveau appareil au réseau, les informations privées sont synchronisées avec le nouvel appareil ajouté.

³ Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.


Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo

Dimensions (côtés)



①	20,4 mm (0,8 po)
②	99 mm (3,9 po)
③	50 mm (1,97 po)

Dimensions (haut)



①	164 mm (6,5 po)
②	20,4 mm (0,8 po)
③	10 mm (0,39 po)
④	192 mm (7,56 po)

