

Technische Daten und Reifenfülldrücke

MPT und Geländereifen

Reifengröße	Profilausführung	Tube Type/Tubeless	PR (Ply Rating)	Betriebskennung	Zusatzkennung (2)	Normmaße (1)			Michelin Messfelge	Michelin Neureifenmaße				Mindestmittenabstand (mm) (3)	laut ETRTO zugelassene Felgen (4)	Schlauch	Mögliche Wulstbänder		Dichtring
						Breite max. (mm)	Außendurchm. max. (mm)	Abrollumfang (mm)		Reifenbreite (mm)	Außendurchm. (mm)	Halbmesser statisch (mm)	Abrollumfang (mm)				alte Bezeichnung	aktuelle Bezeichnung	
750 R 16	XS	TT		108/106N		218	830	2458	6.00G	211	826	383	2520	238	5.50F - 6.00G - 6.50H	16J	170 - 16L	16 X 6.00	
825 R 16 C	XZL	TL	8	121/120L		239	888	2623	6.00G	230	861	397	2620	260	6.00G - 6.50H				
255/100 R 16 (9.00 R 16)	XZL	TL		126K	134J	260	946	2794	6.50H	255	923	426	2810	288	6.00G 6.50H	16 N	170 - 16 L	16 X 6.00	Jt 1967
325/85 R 16	XML	TL		137J	134K	338	992	2922	9.00	327	984	449	2980		9.00				Jt 1967
275/80 R 20	XZL MPT	TL	8	128K		289	974	2891	9.00	280	939	431	2850		9.00 - W9 - 9SDC				Jt 1681
10.00 R 20	XZL		16	146/143K		286	1074	3240	7.5	281	1060	493	3240	318	6.5 - 86.5 - 7.0 - 87.0 - 7.33V - 7.5 - 87.5 8.0 - 8.0V - 88.0	20 N	200 - 20 L 220 - 20 L	20 X 7.50 20 X 8.50	
12.00 R 20	XZL	TL	18	154/149K		319	1158	3422	8.5	311	1131	527	3460	352	7.33V - 7.5 - 87.5 8.0 - 8.0V - 88.0 - 8.5 - 8.50V - 88.5 - 9.0V	20 Q 20 Q	200 - 20 L 220 - 20 L / 240 - 20 L	20 X 7.50 20 X 8.50	Jt 1443
12.00 R 20	XML	TL		149/146J		319	1158	3422	8.5	308	1131	526	3443	349	7.33V - 7.5 - 87.5 8.0 - 8.0V - 88.0 - 8.5 - 8.50V - 88.5 - 9.0V	20 Q 20 Q	200 - 20 L 220 - 20 L / 240 - 20 L	20 X 7.50 20 X 8.50	Jt 1443
335/80 R 20	XZL MPT	TL	16	141K		354	1076	3184	11	345	1037	473	3140		9 - W9 - 9SDC W10- DW10- 11 - 11SDC W11- DW11-12 - 12SDC	20 P 20 P	240 - 20 L 320 - 20 L	20 X 8.50 20 X 10.00	Jt 1681
14.00 R 20	XZL	TL	22	164/160G	156J	377	1282	3776	10.00W	384	1258	578	3826	434	9.0 10.0 - 10.00V - 10.00W	20 S	270-20	20 x 10.00	Jt 1443
365/80 R 20	XZL MPT	TL		152K		374	1128	3331	11	372	1096	501	3330		11 - 11 SDC - 12 - 12 SDC	20 Q	320 - 20 L	20 X 10.00	Jt 1681
365/85 R 20	XZL	TL		164G		379	1166	3440	10.00W	368	1144	520	3460		10.0 - 10.00V - 10.00W	20 S	280 - 20 L	20 X 10.00	Jt 1443
395/85 R 20	XZL	TL		168G		401	1220	3599	10.00W	388	1189	542	3600		10.0 - 10.00V - 10.00W	20 S	280 - 20 L	20 X 10.00	Jt 1443
16.00 R 20	XZL	TL		173/170G (5)		482	1413	4060	10.00W	438	1343	609	4060	495	10.0 - 10.00V - 10.00W - 11.25	20 V	320 - 20 L	20 X 10.00	Jt 1443
525/65 R 20.5	XS	TL	20	173F		551	1243	3669	16.00	521	1200	548	3639		16.00	19.5/20.5 UD			
24 R 20.5	XS	TL		176F		602	1374	4148	18.00	602	1374	620	4148		18.00				

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen. Wir können keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernehmen, die aufgrund von Druckfehlern oder Fehlangaben entstanden sind.

(1) ETRTO - Normmaße.

(2) Zusatzkennung: zusätzliche Betriebskennung. Eine Veränderung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Geschwindigkeit ist für die Zusatzkennung nicht zulässig.

(3) Bezogen auf Michelin Messfelge.

(4) Normfelge fettgedruckt.

(5) Reifen trägt Doppelmarkierung: LRM = max. Tragfähigkeit 13.200 kg pro einzelbereifter Achse bei 7,5 bar.



Sonderluftdrücke für Spezialeinsätze: Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)

E = Einzel Z = Zwilling																																				
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00			
E									1670	1780	1890	2000																								
Z									3130	3340	3550	3800																								
E									2070	2210	2350	2490	2620	2760	2900																					
Z									4000	4270	4530	4800	5070	5330	5600																					
E									2430	2590	2750	2910	3080	3240	3400																					
E			1970	2190	2410	2630	2850	3070	3290	3500	3720	3940	4160	4380	4600																					
E									2730	2910	3090	3270	3435	3600																						
E																3880	4060	4240	4410	4590	4760	4940	5120	5290	5470	5650	5820	6000								
Z																7050	7370	7690	8010	8340	8660	8980	9300	9620	9940	10260	10580	10900								
E															4500	4690	4880	5070	5270	5470	5680	5880	6080	6280	6490	6690	6890	7090	7300	7500						
Z															7800	8130	8450	8780	9140	9490	9840	10190	10540	10890	11240	11590	11950	12300	12650	13000						
E													4090	4290	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500											
Z													7550	7920	8300	8700	9100	9300	9800	10200	10500	10900	11300	11700	12000											
E		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4825	5150																						
E																																				
Z														6000	6310	6620	6930	7230	7540	7850	8160	8470	8770	9080	9390	9700	10000									
														10570	11150	11720	12290	12860	13430	14000	14570	15150	15720	16290	16860	17430	18000									
E																		6500	6700	6900	7100															
E															6360	6670	6970	7270	7580	7880	8180	8480	8790	9090	9390	9700	10000									
E																			7570	7870	8170	8480	8780	9080	9380	9690	9990	10290	10590	10900	11200					
E																8500	8875	9250	9625	10000	10375	10750	11125	11500	11875	12250	12625	13000								
Z															16000	16730	17450	18180	18910	19640	20360	21090	21820	22550	23270	24000										
E																	8500	8875	9250	9625	10000	10375	10750	11125	11500	11875	12250	12625	13000							
E											9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13600	14200															

Technische Daten und Reifenfülldrucke

MPT und Geländereifen

Reifengröße	Profilausführung	Tube Type/Tubeless PR (Ply Rating)	Betriebskennung	Zusatzkennung (1)	Spezialeinsatz*	Sonderreifenfülldrucke für Spezial																											
						0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8					
7.50 R 16	XS	TT		108/106N	Piste Sand/Schlamm	1200	800 1400		1600	1000	1800	1880	1200	2000		1400		1600		1800		1880		2000									
8.25 R 16 C	XZL	TL	8	121/120L	Piste Sand/Schlamm	1400	1500	1600	1700	1900	2000	2100	2200	2300	2400	1600 2600	1700 2700	1800 2900	2000		2100	2200		2300	2400		2500	2600					
255/100 R 16 (9.00 R 16)	XZL	TL		126K	134J	Piste Sand/Schlamm	1600	1800	2000		1400 2200	2400	1600 2600		1800 2800	2000 3000	2200 3400		2400			2800		3000		3200							
325/85 R 16	XML	TL		137J	134K	Piste Sand/Schlamm	2400	2600	1800 3000	2000 3200	2200 3400	2400 3600	2600 3800	2800 4000	2600 4200	2800 4400	3000 4600	3200		3400		3600	3800		4000		4200						
275/80 R 20	XZL MPT	TL	8	128K		Piste Sand/Schlamm	1600		1400 1800	1600 2000	1800 2200	2000 2400	2200 2500	2400 2600	2200 2800	2400 3000	2500 3200	2600 3400	2800 3600	3000		3200		3400	3500	3600							
10.00 R 20	XZL	TT	16	146/143K		Piste Sand/Schlamm			2500		3000	2000		3500		2500 3900	4000		4500		3000		5000		3500								
12.00 R 20	XZL	TL	18	154/149K		Piste Sand/Schlamm		2000 3000		3500	2500 4000		3000 4500		4900		3500	5500		6000		4000			6500	4500		4900					
12.00 R 20	XML	TT		149/146J		Piste Sand/Schlamm		1000 1500		1750	1250 2000		1500 2250		2500		1750	2750		3000			2000		3250		2250						
335/80 R 20	XZL MPT	TL	16	141K		Piste Sand/Schlamm		2500		3000	2000 3500			4000	2500	4500		5000	3000 5150			3500				4000							
14.00 R 20	XZL	TL	22	164/160G	156J	Piste Sand/Schlamm		2500 4000	4500	3000 5000	3500 5500		4000 6000	4500 6500	5000 7000	5500 7500	6000		8000			5500 8500			6000	9000	6500						
365/80 R 20	XZL MPT	TL		152K		Piste Sand/Schlamm	2800	3000	3200	3600	3800	4000	4200	4400	2800 4800	3000 5000	3200 5200	3400 5400	3600 6000	3800 6200	4000 6400	4200 6600	4400 6800	4600 7100	4800	5000	4600						
365/85 R 20	XZL	TL		164G		Piste Sand/Schlamm	3000	2000 3500		2500 4000		3000 4500		3500 5000		3500	5500		4000 6000		6500			4500		7500	5000 8000						
395/85 R 20	XZL	TL		168G		Piste Sand/Schlamm		3500		4000	3000 4500		5000	3500	5500	4000	6000	6500	4500	7000		7300	5000		5500		6000						
16.00 R 20	XZL	TL		173/170G (2)		Piste Sand/Schlamm	4500		5000	5500	6000	6500		4500 7000	5000 7500	5500 8000	6000	6500			6500		7000			7500 11500							
525/65 R 20.5	XS	TL	20	173F		Piste Sand/Schlamm			4000	4500		5000	5500		4000 6000		6500	4500 7000	5000 7500	5500 8000		5500 8600		6000		6500							
24 R 20.5	XS	TL		176F		Piste Sand/Schlamm				6500	7000	7500		8000	8500	9000	9500	10000	6500 10500	7000 11000	7500 11500	8000 12000		8000 12500	8500 13000	9000	9500 13500						

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen. Wir können keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernehmen, die aufgrund von Druckfehlern oder Fehlangaben entstanden sind.

(1) Zusatzkennung: zusätzliche zulässige Betriebskennung. Eine Veränderung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Geschwindigkeit ist für die Zusatzkennung nicht zulässig.
(2) Reifen trägt Doppelmarkierung LRM

* Piste: Tragfähigkeiten und Reifenfülldrucke für den Einsatz auf schlechten Fahrbahnen und Pisten bei einer maximalen Geschwindigkeit von 65 km/h.
Sand: Tragfähigkeiten und Reifenfülldrucke für den Einsatz auf wenig tragfähigen Untergründen, bei denen Probleme des Einsinkens und Festfahrens bestehen, bei einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h.



einsetze: Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)

2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	8,75	9,0	Spezialeinsatz*
																																		Piste Sand/Schlamm
2700		2800	2900																															Piste Sand/Schlamm
3400																																		Piste Sand/Schlamm
4400		4600																																Piste Sand/Schlamm
																																		Piste Sand/Schlamm
3900 5500	4000			4500	6000	6120	6240		5000	6520	6720		6900	5500																				Piste Sand/Schlamm
7000		5500		7500	6000	7660	7800		8140	6500	8400		8620	7000																				Piste Sand/Schlamm
	2500		2750			3000		3250																										Piste Sand/Schlamm
	4500				5000	5150																												Piste Sand/Schlamm
9500	7000		7500 10000		8000	10400		10860	8500	11200	11500	9000														9500	12500							Piste Sand/Schlamm
4800	5000	5200		5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7100																					Piste Sand/Schlamm
	5500 8500		6000 9000		6500				10000		7500 10400	8000	10860												8500				9000					Piste Sand/Schlamm
	6500 9500		7000 10000		7300		10500		11000	11200												9500						10000						Piste Sand/Schlamm
8000	8500 12000	8580	12500			13000	13200														11500				12000					12500				Piste Sand/Schlamm
10500	7000		7500 11000		8000		8600				13000									10500				11000				11500						Piste Sand/Schlamm
	10000 14000	10500		11000		11500		12000			12500		13000							13500				14000	14200									Piste Sand/Schlamm