


hoofdschakelaar 2-polig 63A (IS-63/2)

(276275)



4015082762759



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401034998
Fabrikantnummer	276275
EAN code	4015082762759
Merk	Eaton
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700386792
Aantal polen	2
Nom. continu stroom Iu (A)	63

Technische details

Schakelfunctie	Overig
Aantal maakcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Nom. (meet)stroom (A)	63
Nom. (meet)spanning (V)	415
Min. meetspanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen (kA)	12.5
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	1
Spanningstype	AC

Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)	Nee
Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Overig
Lamptype	Overig
Lampvoet	Overig
Max. lampvermogen (W)	0
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Opdruk/indicatie	Symbool "pijlen"
Inbouwdiepte (mm)	69.5
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-hoofdschakelaar-2-polig-63a-is-63-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton hoofdschakelaar 63A 2-polig is een betrouwbare hoofdschakelaar voor het veilig in- en uitschakelen van elektrische installaties. Met een nominale stroom van 63A en twee polen biedt deze schakelaar adequate bescherming voor middelgrote elektrische systemen. Het afschakelvermogen van 12,5 kA zorgt ervoor dat de schakelaar ook bij kortsluitingen veilig functioneert. Deze hoofdschakelaar past in standaard DIN-rail montage en is geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

De schakelaar heeft een **compacte breedte van 2 TE** waardoor je ruimte bespaart in de verdeelkast. Met een nominale spanning van 415 V en een beschermingsgraad van IP40 is deze hoofdschakelaar geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. De duidelijke aan/uit-markering met pijlsymbolen maakt de bedieningspositie direct herkenbaar. Door de robuuste constructie en betrouwbare schakelmechanisme kun je rekenen op jarenlange storingsvrije werking.

Voordelen

- **Hoge schakelcapaciteit:** 63A nominale stroom geschikt voor middelgrote elektrische installaties.
- **Veilig afschakelvermogen:** 12,5 kA bescherming bij kortsluitingen en overbelasting.
- **Ruimtebesparend ontwerp:** Slechts 2 TE breed voor efficiënt gebruik van kastspace.
- **Duidelijke bedieningsmarkering:** Pijlsymbolen tonen direct de schakelstand aan of uit.
- **Betrouwbare Eaton kwaliteit:** Robuuste constructie voor langdurige en storingsvrije werking.

Nadelen

- **Geen signaallamp:** Geen visuele indicatie van de schakelstand via LED of lampje.
- **Beperkt tot droge ruimtes:** IP40 beschermingsgraad niet geschikt voor vochtige omgevingen.

Gegenereerd op datum: 26-08-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA