



PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET

ZASTOSOWANIE

Systemy do gier i multimediiów
Podstawowe konfiguracje uwzględniające cenę
Systemy podkręcone i komputery chłodzone wodą

ZALETY

Panel przedni i górna pokrywa zaprojektowane dla maksymalnego przepływu powietrza i wydajności
Trzy fabrycznie zainstalowane Pure Wings 2 140 mm dla cichej pracy
ARGB dla różnych kolorów i trybów z przodu i wewnątrz obudowy
Panel I / O z USB 3.2 Gen. 2 Type C

Wyjątkowy przepływ powietrza, Maksymalna cisza

be quiet! Pure Base 500DX Black jest zoptymalizowany pod kątem wydajności chłodzenia i przeznaczony dla tych, którzy szukają wysokiego przepływu powietrza.

Zalety »

- Panel przedni i górna pokrywa o dużym przepływie powietrza
- Trzy wentylatory Pure Wings 2 140 mm gwarantują wysoką wydajność chłodzenia i cichą pracę
- Podświetlenie LED ARGB z przodu i wewnątrz obudowy
- USB 3.2 Gen. 2 Type C dla najnowszego sprzętu
- Możliwość instalacji radiatorów chłodzenia wodnego do 360 mm
- Dwa dyski SSD można zainstalować w widocznym miejscu
- Duża przestrzeń na wysokiej klasy karty graficzne i duże chłodzenia
- Panel boczny wykonany ze szkła hartowanego
- 3-letnia gwarancja producenta

PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET

Przepływy powietrza »

Zainstalowany fabrycznie wentylator Pure Wings 2 | 140 mm / 900 Opcjonalna instalacja jednego wentylatora 120mm lub 140mm

Zainstalowany fabrycznie wentylator
Pure Wings 2 | 140 mm / 900

Zainstalowany fabrycznie wentylator
Pure Wings 2 | 140 mm / 900

Opcjonalna instalacja jednego
wentylatora 120mm lub 140mm

Przepływ powietrza
z zasilacza

Zasilacz

- ← Standardowy przepływ powietrza
- ←... Opcjonalny przepływ powietrza
- ←... Pokrywa górna high performance

Dane techniczne »

Kompatybilność płyt głównych	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Typ obudowy	Midi-Tower
Zasilacz	PS2 ATX (not included)
Wymiary (D x S x W w mm)	510 x 285 x 501
Materiał	Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass
Waga (kg)	7.83 (net) / 8.92 (gross)
Panel I/O	1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio, LED Switch Button
Gniazda rozszerzeń / Gniazda PCI	7
Zatoki	do 5x 2.5 (5 w zestawie) do 2x 3.5 (2 w zestawie)
Wentylatory zainstalowane (mm) / (rpm)	Przód: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Góra: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Tył: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Wentylatory opcjonalne (mm)	Przód: 1x 140 / 3x 120 Góra: 1x 140 / 120
Radiatory opcjonalne (mm)	Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Góra: 120 / 240 Tył: 120 / 140
Wymiary maksymalne (mm)	Cooler CPU: 190 Zasilacz: 258 / 225 (w zależności od położenia klatki HDD) GPU: 369
Special features	Switchable multi mode and multi color ARGB LED lightning (white, red, green, blue, orange, purple), internal and external, supports motherboard LED control

Dane logistyczne »

Pure Base 500 Window	Kod produktu	Kod EAN
Black	BGW37	4260052187937
White	BGW38	4260052187944
Red	BGW42	4260052188446

Certyfikaty »



Contact »

Centrala be quiet!
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby
uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.